

TECTIQ Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP10108R

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØGLE TIL ABUS TECTIQ LÅSEANLÆG

Kontaktløs oplåsning af døre

Denne RFID-nøglering uden batteri og med MIFARE® DESFire®-teknologi bruges til kontaktløs låsning og oplåsning af TECTIQ dørkomponenter. Når den holdes hen foran læseenheden på en dørkomponent og kontrolleres af den, låses døren op, hvis der er givet tilladelse.

Universelt anvendelig

RFID-transponderen kan bruges til andre applikationer efter behov, f.eks. tidsregistreringssystemer, kopimaskiner og kantineafregning. Takket være det robuste design er nøgleringen velegnet til langvarig brug på nøglebundter (modstandsdygtig over for støv, snavs og fugt). Som passiv transponder kræver den ikke noget batteri.

Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan komponenterne betjenes bekvemt, sikkert udlæsningsbeskyttet og kontaktløst. Den integrerede, systemspecifikke TECTIQ sikkerhedsapplikation baseret på MIFARE® DESFire®-teknologi giver maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation.

Ønsket farvevariant?

Denne nøglering fås i forskellige farver. Det betyder, at forskellige brugergrupper (rengøringspersonale, medarbejdere, ledelse osv.) f.eks. kan tildeles en individuel farve.

Teknologier

- Attraktiv RFID-nøglering med monteringsbeslag i rustfrit stål (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Kan også bruges til andre formål, f.eks. kopimaskiner, kantineafregning og tidsregistrering

TECTIQ Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Art.-Nr. TTP10108R

Seite 2 von 2

- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation takket være den ekstra integrerede, systemspecifikke ABUS sikkerhedsapplikation
- Robust design til langvarig brug i nøgleringe (modstår støv, snavs og fugt)
- Enkel tildeling af transponder til person takket være serienummer på bagsiden
- Passiv transponder uden batteri
- Fås i forskellige farver

Tekniske oplysninger - TECTIQ Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security UID)

Anvendelsesområder	Låsemedier til ABUS TECTIQ adgangskontrolsystem med statisk UID
Artikelvægt	0.0112 kg
Beskyttelsesklasse IP	64
Bredde	36,5 mm
Diameter	36,5 mm
Dybde	5,5 mm
Enhedens konstruktion	Nøgleknap
Farve	rød
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	45,3 mm
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-ADV- K-SEC-UID-R
Læsedistance	2 cm
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Produkt program	TECTIQ
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation med statisk UID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	11,2 g