

Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 1 von 3



Dette udendørs kamera leverer højopløsende billeder i HD 720p og forbindes helt enkelt via et normalt, analogt video-kombi-kabel (billed og strøm) med optager eller monitor.

Pålidelig dataoverførsel med høj opløsning

Analoge HD-kameraer giver det bedste fra to verdener: For det første en sikker, fejlfri overførsel, der kan bruges uden kendskab til IP, via et analogt video-kombi-kabel; for det andet en HD-opløsning med 1280 x 720 pixel ved 25 billeder/s, som ellers kun kendes fra megapixel-kameraer inden for IP-teknikken. Og det hele til et attraktivt forhold mellem pris og ydelse.

Vejrbeskyttet overvågning døgnet rundt

Kameraet er indbygget i et robust hus med beskyttelsesklasse IP66 og er dermed ideelt egnet til anvendelse i det ubeskyttede udendørsområde. Med 24 integrerede IR LED'er og automatisk dag-/natskift sikres der en pålidelig overvågning dag og nat. Den integrerede støjundertrykkelse sørger desuden for, at kameraet også leverer skarpe billeder ved svagt lys.

Ukompliceret ibrugtagning

Takket være det medfølgende kombi-kabel og Plug-and-Play-installationen kan kameraet med det samme monteres på loft eller væg, tilsluttes og tages i drift. Eksisterende BNC-kabler kan også bruges til at tilslutte kameraet.

Den effektive IR-rækkevidde afhænger af anvendelsesstedet. Lysabsorberende overflader eller ingen IR-lysreflekterende genstande i synsfeltet reducerer IR-rækkevidden eller giver et for mørkt videobillede. Desuden kan reflekterende genstande i umiddelbar afstand af kameraet (tagrende, mur) give forstyrrende refleksioner af IR-lyset i billedet.

Teknologier

Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 2 von 3

- Høj, detaljeret opløsning på grund af 1280 x 720 pixels ved 25 billeder pr. sekund
- Robust, vejrbeskyttet kamerahus (IP66)
- Med 24 IR-LED'er til natsigt, op til 10 m rækkevidde
- Støjundertrykkelse (DNR) til klare billeder, også ved lav belysning
- Automatisk dag-/natskift
- Mulighed for loft- og vægmontering
- Inkl. 1 x 30 meter video-kombi-kabel (videosignal + spændingsfors.)
- Plug-and-Play-installation og tilslutning via BNC-bøsning også til eksisterende analoge kabler
- Kabellængder på op til 250 m
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Andre funktioner	Hvidt lys op til 60 meter
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.92 kg
Audio	Integreret: Mikrofon
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	1920 x 1080 Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.28
Bredde	105 mm
Bruttovægt	1.14 kg
Brændvidde	2,8 – 12 mm
Dybde	252 mm
Dynamikområde (WDR)	130
Effektforbrug	7.8 W
Elektronisk lukker	Auto (1/25 - 1/500000 s)
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Funktioner	Bevægelsesdetektion, snubletrådsdetektion og indbrudsdetektion via DVR
Horisontal synsvinkel	106 – 32 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	ATW, manuel
Højde	105 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	60 m

Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Analog HD-tube 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej
Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lodret synsvinkel	56 – 18 °
Længde	252 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920x1080 @ 25 frames/s
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.0005 lx
Modlyskompensation	WDR, HLC, HLS
Mål	252x105x105 mm
OSD-sprog	UK
Objektiv	Motorzoom, autofokus
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	650 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
WEEE-gruppe	09