

Analog mini-tube 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC35512

Seite 1 von 3



Analogt mini-tube 5 MPx - detaljeret overvågning med eksisterende teknik

Det analoge mini-tube med 5 megapixel er velegnet til indendørs og udendørs brug (IP67) og leverer klare, detaljerede billeder - selv under vanskelige lysforhold. True WDR-funktionen sikrer en afbalanceret lysstyrke mellem forgrund og baggrund, mens Gecko + IR-teknologien muliggør farvebilleder selv om natten. Kameraet er ideelt til brugere, der ønsker at fortsætte med at bruge eksisterende koaksialkabler og samtidig drage fordel af moderne billedkvalitet.

Måltrettet registrering af personer og køretøjer

Når kameraet bruges sammen med en analog ABUS-optager HDCC900X2, giver det mulighed for AI-understøttet analyse. Kameraet skelner mellem mennesker og køretøjer, hvilket forbedrer registreringen af relevante bevægelser og reducerer antallet af irrelevante meddelelser.

Effektiv eftermontering med eksisterende infrastruktur

Analog teknologi gør det muligt at modernisere eksisterende overvågningssystemer uden at udskifte de eksisterende koaksial- eller 2-tråds kabler (via konvertere). Kameraer og optagere er nemme at udskifte, hvilket reducerer tid og installationsarbejde. For at opnå en pålidelig IR-lydelse skal der tages hensyn til de omgivende forhold.

IR-rækkevidden afhænger af omgivelserne

Belysningens ydeevne afhænger i høj grad af anvendelsesstedet. Mørke overflader eller mangel på refleksioner kan forringe billedet - ligesom nære, reflekterende objekter.

Teknologier

- 5 MPx opløsning: 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR udligner effektivt kontraster mellem lys og mørke

Analog mini-tube 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC35512

Seite 2 von 3

- Fast objektiv med 2,8 mm brændvidde og 112° vandret synsvinkel
- Vejrbeskyttet (IP67) til udendørs brug
- Integrerede IR- og hvidlys-LED'er med hændelsesstyret skift (valgfrit, styres af DVR HDCC900X3)
- Færre fejlarmer takket være AI-understøttet registrering af personer/køretøjer med HDCC900X3-optager
- Perfekt til eftermontering: Transmission via konventionel og eksisterende CCTV-infrastruktur med koaksialkabel
- Kabellængder på op til 150 m
- Alsidigt sortiment af holdere til nem og økonomisk installation

Tekniske oplysninger - Analog mini-tube 5 MPx (2,8 mm)

Andre funktioner	Hvidt lys op til 20 meter
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.432 kg
Audio	Integreret: Mikrofon
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedelementer (effektivt)	2960 x 1665 Pixel
Billedoptimering	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Billedsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.0
Bredde	69 mm
Bruttovægt	0.493 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dybde	172 mm
Dynamikområde (WDR)	130
Effektforbrug	7.2 W
Elektronisk lukker	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Emballagesprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Enhedens konstruktion	Tube
Farve	hvid
Funktioner	Bevægelsesdetektion, snubletrådsdetektion og indbrudsdetektion via DVR
Horisontal synsvinkel	112 °
Husmateriale	metal
Hvidbalance	ATW, manuel
Højde	69 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameraudgange	1 x BNC
Kompatibel med ABUS Link Station	Nej

Analog mini-tube 5 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. HDCC35512

Seite 3 von 3

Tekniske oplysninger - Analog mini-tube 5 MPx (2,8 mm)

Kompatibel med Comfion	Nej
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Lodret synsvinkel	60 °
Længde	172 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2960 x 1665 @ 20 frames/s
Med videobevægelsesdetektor	Nej
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-30 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.0005 lx
Modlyskompensation	WDR, HLC, HLS
Mål	172x69x69 mm
OSD-sprog	UK
Objektiv	Fix
Opløsning	5MPx
Opløsnings tilstand	3K, 4 MP, 1080p
Privatzoner	4
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	600 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Teknik	Elektronik
Tilslutninger	1 x BNC (video), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Trådløst forbundet	Nej
Videokanaler HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
WEEE-gruppe	09