

4-Port PoE Gigabit Switch

Art.-Nr. ITAC10101

Seite 1 von 1



Tekniske oplysninger - 4-Port PoE Gigabit Switch

Andre funktioner	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, vifteløs, port 3 og 4 op til 300 meter i udvidet tilstand
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.255 kg
Bredde	121 mm
Bruttovægt	0.825 kg
Dybde	88 mm
Effektforbrug	65 W
Emballagesprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Højde	27.5 mm
Længde	88 mm
Maks. PoE-effekt pr. port	4 x 15 watt eller 2 x 30 watt eller 1 x 60 watt (for max. power each port)
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	121 x 88 x 27,5 mm
Netværksstandarder	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Netværkstilslutning	Downstream: 4x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T
Pin-tildeling strømforsyning	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-effekt i alt	60 W
PoE-standarder	IEEE 802.3 af/at/bt
Produktgruppe	Tilbehør
Sprog, vejledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning AC	100 - 240 V
Spændingsforsyning DC	48 V
Tilslutninger	3 x Gigabit PoE Port, 1 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port
WEEE-gruppe	09