

IP-dome 4MPx (2,8 mm) med HDMI-port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 1 von 4



IP-dome med HDMI-port til direkte visning på skærm

Dette 4-megapixel dome-kamera er ideelt til livevisning af videoovervågningsbilleder via HDMI for at afskrække potentielle gerningsmænd. Samtidig overføres videodataene pålideligt til det eksisterende IP-netværk.

Mere fleksibilitet takket være frit valgbare driftstilstande

Kameraet bruger AI-understøttet analyse til specifikt at genkende mennesker og køretøjer, hvilket forbedrer registreringen af relevante bevægelser og reducerer antallet af irrelevante meddelelser. Alternativt kan du opsætte persontælling med evaluering af tærskelværdi. Det er især nyttigt, hvis der er brug for en meddelelse, når folk samles, f.eks. ved kassen eller udenfor.

Beskyttelse mod hærværk og alarmer

Hærværkssikker i henhold til IK10: Dette kamera modstår slag, stød og sabotage. Der kræves en installationsboks til udendørs installation. Installationen er enkel og ligetil via PoE - der kræves kun ét kabel til strømforsyning og dataoverførsel. Der er også forskellige alarmfunktioner til rådighed i tilfælde af en hændelse.

IR-rækkevidden afhænger af miljøet

Belysningens ydeevne afhænger af placeringen. Mørke overflader eller mangel på refleksioner kan forringe billedet - også reflekterende objekter i nærheden.

Teknologier

- Direkte visning af kamerabilledet på en HDMI-skærm (HDMI V1.4, maks. 1080p60)
- 4 MPx-opløsning (2.688 x 1.520 @ 25 fps) til overbevisende overvågningsvideoer

IP-dome 4MPx (2,8 mm) med HDMI-port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 2 von 4

- Videodata overføres samtidig til IP-netværket og vises på en skærm via HDMI-kabel
- Fast objektiv med 2,8 mm brændvidde og vandret synsvinkel på 101°
- Fleksible driftstilstande: Valgfrie VCA-funktioner med målrettet registrering af personer og køretøjer eller persontælling inklusive evaluering af tærskelværdi
- Enkel installation takket være PoE – kun ét kabel til strømforsyning og dataoverførsel
- Belysning af synsfeltet med IR-LED'er
- 120 dB WDR-funktion kompenserer for billedkontraster, kraftigt modlys osv. for gode brugbare billedresultater under alle belysningssituationer
- Indgang og udgang til alarmreaktion
- Hærværkssikker i henhold til IK10: Dette kamera modstår slag, stød og sabotage

Tekniske oplysninger - IP-dome 4MPx (2,8 mm) med HDMI-port

Alarmering	E-Mail, App Push, FTP, CMS
Alarmindgang (NO/NC)	1
Alarmudgang	1
Andre funktioner	Objektdetektering Person/Køretøj
Antal IR LED lys	3
Antal brugere	32
Antal streams	4
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.434 kg
Audio	Ja
Beskyttelsesklasse IK	10
Billedelementer (effektivt)	2688(H) x 1520(V) Pixel
Billedsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Blænde ved minimumbelysning (farve)	F1.4
Bredde	74 mm
Bruttovægt	0.645 kg
Brændvidde	2,8 mm
Diameter	119 mm
Dybde	179 mm
Dynamikområde (WDR)	120
Effektforbrug	8.4 W
Elektronisk lukker	1/3 - 1/1000000 sec.
Emballagesprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Frame rate	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 fps

IP-dome 4MPx (2,8 mm) med HDMI-port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - IP-dome 4MPx (2,8 mm) med HDMI-port

Horisontal synsvinkel	101 °
Husmateriale	metal
Højde	75 mm
Højtaler	Nej
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kameratype	Kuppel
Kameraudgange	HDMI type D 1.4 (hun) (1080p ved 25/30/50/60 fps, 720p ved 50/60 fps)
Kompatibel med	NVR, ABUS Link Station App, ABUS CMS, HDMI Monitor
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Comfion	Ja
Kompatibel med Secoris	Ja
Kompatibel med Secvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Ja
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Ja
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	Valgfri microSD-kort (maks. 512 GB)
Lodret synsvinkel	55 °
Længde	119 mm
Maks. driftstemperatur	40 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	2688 x 1520 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Nej
Min. driftstemperatur	-10 °C
Minimumsbelysning (farve)	0.003 lx
Modlyskompensation	WDR, BLC, HLC
Mål	119x90 mm
Netværksbåndbredde video	256 kBit/s - 8 MBit/s
Netværkskamera protokoller	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTP, RTSP, SRTP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, SNMP
Netværkstilslutning LAN	RJ45 10 M/100 M automatisk tilpasningsdygtig
ONVIF	Profiles S, G, T
OSD-sprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Objektiv	Fix
Opløsning	4MPx

IP-dome 4MPx (2,8 mm) med HDMI-port

Art.-Nr. IPCS74511A

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - IP-dome 4MPx (2,8 mm) med HDMI-port

Opløsnings tilstand	Stream 1: 2688 x 1520 ved 25 billeder pr. sekund, Stream 2: 1280 x 720 ved 25 billeder pr. sekund, Stream 3: 1920 x 1080 ved 10 billeder pr. sekund, Stream 4: 1280 x 720 ved 10 billeder pr. sekund
Optisk zoom	Nej
PoE-standarder	IEEE 802.3 af
Privatzoner	8
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Kamera
Registrering af bevægelse	Ja
Rækkevidde VCA (person/køretøj)	1
Sabotageovervågning	10
Sprog, vejledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25%) V
Strømforbrug	700 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Tilslutninger	1x RJ45, 1x DC, 1x alarmindgang, 1x alarmudgang, 1x audioindgang, 1x audio
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	MS Edge 89+, Google Chrome 80+, Firefox 80+
Video Content Analyse (VCA)	Objektdetektering af personer og køretøjer til tripwiredetektion, indbrudsdetektion, adgang til og forladelse af områder
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, dynamisk GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, Stream 4: H.264, H.265, MJPEG
Videosystem	IP
Videoudgang	HMDI Type D 1.4 (tilslutning) (1080p ved 25/30/50/60 fps, 720p ved 50/60 fps)
WEEE-gruppe	09