

# ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 1 von 4



## Tekniske oplysninger - ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-tube-kameraer

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Artikelvægt               | 3.23 kg     |
| Batteri - mængde          | 1           |
| Enhedens konstruktion     | Mini-tube   |
| Kompatibel med Secoris    | Nej         |
| Kompatibel med Secvest    | Nej         |
| Kompatibel med Smartvest  | Nej         |
| Kompatibel med wAppLoxx   | Nej         |
| Maks. antal videoindgange | 4           |
| Produkt program           | Performance |
| Produktgruppe             | Videosæt    |
| WEEE-gruppe               | 09          |

## Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals PoE-netværksvideooptager

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Alarmering       | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push |
| Artikelvægt      | 2.15 kg                                               |
| Audioindgang     | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)                               |
| Audioudgang      | 1x Cinch (Line, 1KΩ)                                  |
| Batteri - mængde | 1                                                     |
| Batteritype      | CR1220                                                |
| Bredde           | 315 mm                                                |
| Bruttovægt       | 2.8 kg                                                |
| Dybde            | 240 mm                                                |
| Effektforbrug    | 68 W                                                  |
| Hus              | 1U Chassis                                            |
| Husmateriale     | Metal, Plast                                          |

# ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 2 von 4

## Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals PoE-netværksoptager

|                                             |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Højde                                       | 48 mm                                                                                                                                                  |
| Kompatibel med ABUS Link Station            | Ja                                                                                                                                                     |
| Kompatibel med Secoris                      | Nej                                                                                                                                                    |
| Kompatibel med Secvest                      | Nej                                                                                                                                                    |
| Kompatibel med Smartvest                    | Nej                                                                                                                                                    |
| Kompatibel med wAppLoxx                     | Nej                                                                                                                                                    |
| Lagermedium                                 | 1x SATA-forbindelse (3,5" HDD, maks. 16 TB) / NAS                                                                                                      |
| Længde                                      | 240 mm                                                                                                                                                 |
| Maks. antal videoindgange                   | 4                                                                                                                                                      |
| Maks. driftstemperatur                      | 55 °C                                                                                                                                                  |
| Maks. luftfugtighed                         | 90 %                                                                                                                                                   |
| Maks. opløsning @ frame rate                | 8MPx @ 25/30fps                                                                                                                                        |
| Med videobevægelsesdetektor                 | Ja                                                                                                                                                     |
| Min. driftstemperatur                       | -10 °C                                                                                                                                                 |
| Mål                                         | (B x L x H) 315 x 240 x 48 mm                                                                                                                          |
| Netværks gennemgang i alt (input/output)    | (40 / 80) Mbit/s                                                                                                                                       |
| Netværksprotokoller                         | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server                                                                               |
| Netværkstilslutning                         | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface                                                                                           |
| OSD-sprog                                   | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE                                                                                                                     |
| Opløsning HDMI-udgang                       | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 × 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang |
| Opløsning VGA-udgang                        | 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang                                                                   |
| Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera | 12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps                                                                                                                               |
| Optagelsesfunktioner                        | Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA                                                                                                    |
| PoE-effekt                                  | 50 W                                                                                                                                                   |
| PoE-standarder                              | 802.3 at (PoE+)                                                                                                                                        |
| PoE-tilslutninger                           | 4                                                                                                                                                      |
| Produkt program                             | Performance                                                                                                                                            |
| Produktgruppe                               | Video                                                                                                                                                  |
| Software                                    | ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer                                                                                                   |
| Spændingsforsyning DC                       | 48 V                                                                                                                                                   |
| Strømforbrug ekskl. harddisk                | 58                                                                                                                                                     |
| Synkron afspilning                          | 4                                                                                                                                                      |
| USB-tilslutning                             | 2x USB 2.0                                                                                                                                             |
| Understøttede IP-kameraer                   | Chrome, Edge, IE11 (Plugin)                                                                                                                            |

# ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 3 von 4

## Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals PoE-netværksoptager

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Content Analyse (VCA)                         | Via NVR: 4-kanals bevægelsesdetektion (ABUS IP-kamera fra 2022, 4 MPx, person/køretøj) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, indtast region, forlad region med person/køretøj) eller 1 kanals ansigtsgenkendelse, 1 kanal ansigtssammenligning |
| Videokanaler IP                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Videokomprimering                                   | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus                                                                                                                                                                                                                   |
| WEEE-gruppe                                         | 09                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning) | VCA/AI i NVR fra: maks. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max                                                                                                                                                                                                       |
| Ydelse                                              | 68 W                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                                                 | 4003318867095                                                                                                                                                                                                                                             |

## Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE Mini Tube Camera

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Alarmering                       | e-mail, NAS, FTP             |
| Antal IR LED lys                 | 3                            |
| Antal brugere                    | 32                           |
| Antal streams                    | 2                            |
| Artikelvægt                      | 0.35 kg                      |
| Beskyttelsesklasse IP            | 67                           |
| Billedoptimering                 | 3D DNR                       |
| Billedsensor                     | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Bredde                           | 70 mm                        |
| Bruttovægt                       | 0.45 kg                      |
| Brændvidde                       | 2,8 mm                       |
| Dag-/natskift                    | ICR/Farve/S/H                |
| Dybde                            | 170 mm                       |
| Effektforbrug                    | 5 W                          |
| Enhedens konstruktion            | Tube                         |
| Farve                            | hvid                         |
| Horisontal synsvinkel            | 111 °                        |
| Husmateriale                     | plast / metal                |
| Hvidbalance                      | AWB, manuelt                 |
| Højde                            | 69 mm                        |
| Højtaler                         | Ja                           |
| ICR dag-/natfunktion             | Ja                           |
| IR-LED'er                        | Ja                           |
| IR-rækkevidde (op til)           | 30 m                         |
| Kompatibel med ABUS Link Station | Ja                           |
| Kompatibel med Secvest           | Nej                          |

# ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-tube-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423T

Seite 4 von 4

## Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE Mini Tube Camera

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med wAppLoxx      | Nej                                                                    |
| Kompatibel med wAppLoxx Pro  | Nej                                                                    |
| Kryptering                   | HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3                                                 |
| Lagermedium                  | microSD-kort, 256 GB (valgfrit)                                        |
| Lodret synsvinkel            | 59 °                                                                   |
| Længde                       | 170 mm                                                                 |
| Maks. driftstemperatur       | 60 °C                                                                  |
| Maks. luftfugtighed          | 95 %                                                                   |
| Maks. opløsning @ frame rate | 1920 x 1080 @ 25 fps                                                   |
| Med videobevægelsesdetektor  | Ja                                                                     |
| Min. driftstemperatur        | -25 °C                                                                 |
| Minimumsbelysning (IR)       | 0 lx                                                                   |
| Minimumsbelysning (farve)    | 0.005 lx                                                               |
| Mål                          | (LxBxH) 170x70x69 mm                                                   |
| OSD-sprog                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                 |
| Opløsning                    | 2MPx                                                                   |
| Opløsnings tilstand          | Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps           |
| PoE-standarder               | 802.3af                                                                |
| Privatzoner                  | 4                                                                      |
| Produkt program              | Performance                                                            |
| Produktgruppe                | Kamera                                                                 |
| Spændingsforsyning DC        | 12 (+/-25 %) V                                                         |
| Strømforbrug                 | 420 mA                                                                 |
| Støjundertrykkelse           | 3D DNR                                                                 |
| Trådløst forbundet           | Nej                                                                    |
| Understøttede browsere       | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                          |
| Videokomprimering            | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG |
| WEEE-gruppe                  | 09                                                                     |
| EAN                          | 4043158200447                                                          |