

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 1 von 4



Alt i én

Videoovervågning efter behov til virksomheder, butikker eller hjemmet.

Med dette all-in-one-sæt sparer du tid og penge. Du behøver ikke at købe alting separat, for sættet indeholder alle dele til opgradering eller opsætning af et professionelt overvågningssystem med to overvågningskameraer, en hybrid-videoptager og alt tilbehør. Harddisken, kablerne og en computermus får du nærmest forærende. Og det er endnu billigere, fordi du ikke behøver at planlægge en separat strømforsyning til de analoge HD-kameraer - et kombikabel til optageren er tilstrækkeligt for hvert kamera - snart strømmer både data og strøm.

Sættet kan betjenes uafhængigt af virksomhedens eller hjemmets netværk, hvilket giver stor pålidelighed. Hvis du vil have adgang, når du er på farten: Det kræver kun få trin at integrere den i dit netværk. Individuelle indstillinger kan derefter også foretages på afstand. Smarte funktioner hjælper dig med at finde billeder og scener hurtigt og effektivt. Den kraftige datakomprimering sikrer en effektiv udnyttelse af hukommelsen. På denne måde kan der, afhængigt af konfigurationen, optages i uger eller måneder - f.eks. ved manuel udløsning eller bevægelsesdetektering. Mini-dome-kameraerne er ideelle til diskret overvågning fra loftet på grund af deres design. Kameraerne klarer situationer med modlys (udenfor i solskin, generelt i indgangspartier) særlig godt, og selv i ekstremt svagt lys får du stadig et skarpt farvebillede. Nattesynet rækker op til 30 meter.

Via ABUS Link Station-appen modtager brugerne en push-meddelelse i tilfælde af f.eks. en bevægelsesalarm. Appens Pro-version giver ubegrænset mobil adgang. Gratis med Lite-versionen: op til 60 min./måned datastream (livevisning/afspilning).

Teknologier

- All-in-one-sæt bestående af to analoge HD-overvågningskameraer til indendørs/udendørs brug, hybrid-videoptager inkl. 1 TB harddisk/HDD (mulighed for op til 10 TB), trådløs USB-mus inkl. batterier, to 30 m lange kombikabler osv.
- Installation i få trin; ibrugtagning direkte via skærm eller via PC/browser og gratis ABUS IP Installer-software; konfiguration med etableret brugergrænseflade (bevægelsesdetektering, tidsplaner osv.)
- Mini-dome-kameraer m. True WDR-funktion (120 dB), Ultra Low Light-funktion, IR-LED til nattesyn op til 30 m (afhængigt af placering), vind- og vejrbestandigt (IP67-beskyttelsesklasse), Full HD-opløsning (2 megapixel, 1080p) og 106 graders synsvinkel

ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 2 von 4

- Optager med støjsvag drift (uden blæser); understøtter samtidig visning af flere live-streams på én skærm (multi-view); søgte scener findes hurtigt takket være den overskuelige afspilningsvisning
- Alarm efter behov via advarselstone på optageren, skærmvisning (On-Screen-Display/OSD-signal), e-mail og/eller push-besked til app
- Nem mobil adgang til livestream og optagelser med smartphone/tablet via ABUS Link Station-appen
- Praktisk styring af flere optagere på en central pc via den gratis Central Monitoring Station-software (ABUS CMS); op til 256 optagere og 1.024 kameraer, eventuelt i et teknologimix (IP, analog HD)
- Kan til enhver tid udvides til i alt 4 analoge HD-kameraer og 2 IP-kameraer (op til 2 eller 6 MP); om nødvendigt kan alle 6 kanaler bruges med IP-kameraer; også ideel til at eftermontere/supplere ældre systemer (understøtter TVI, AHD, CVI og CVBS)

Tekniske oplysninger - ABUS komplet sæt med hybrid-videoptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Artikelvægt	3.81 kg
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR1220
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Opløsning	5MPx
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Videosæt
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analogt kamera

Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	0.31 kg
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	BLC / HLC / DWDR
Billedsensor	CMOS
Blænde	F1.6
Bruttovægt	0.82 kg
Brændvidde	2,8 mm
Diameter	80 mm
Effektforbrug	3.3 W
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	andere
Horisontal synsvinkel	101 °
Husmateriale	Metal
Hvidlys-LED'er	1 stk.

ABUS komplet sæt med hybrid-videooptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS 2 Megapixel Mini Dome FlexNiteView analogt kamera

Højde	85 mm
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Lodret synsvinkel	56 °
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI / AHD / CVI: 1920 x 1080 @ 25 fps, CVBS: PAL
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-40 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.01 lx
Mål	(Ø x L) 80x85 mm
OSD-sprog	EN
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	1920 x 1080 @ 25 fps
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Videoudgang	1 x BNC
WEEE-gruppe	09
EAN	4003318867125

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videooptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelvægt	2.06 kg
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batteri - GRS-type	CR1220
Batteri - mængde	1
Bruttovægt	2.9 kg
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x SATA-forbindelse (3,5" HDD, maks. 10 TB) / NAS
Maks. driftstemperatur	55 °C

ABUS komplet sæt med hybrid-videooptager og 2 analoge mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR33623D

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS analog HD/6-kanals hybrid-videooptager

Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	TVI: 5 MPx (2960 x 1665) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, AHD/CVI: 5 MPx (2592 x 1944) @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps, CVBS: PAL/NTSC
Min. driftstemperatur	-10 °C
Netværks gennemgang i alt (input/output)	72 MBit/s (24 MBits/48 MBits)
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	5 MPx @ 20 fps ~ 720p @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	8
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	ABUS IP-kameraer op til 8 Mpx
Understøttede browsere	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanals (TVI) bevægelsesdetektion. (Person/Køretøj) eller 2-kanals VCA (Intr. Det., Tripwire med Person/Køretøj), ansigtssøgning
Videoindgang	4x BNC (1.0Vs-s, 75Ω)
Videokanaler HD-TVI	4
Videokanaler IP	6
Videokanaler samlet	6
Videokomprimering	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydelse	18 W
EAN	4003318612718