

TECTIQ Dual Transponder Advanced sort MIFARE DESFire EV3 8k / EM4102

Art.-Nr. TTTP20108S

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØGLE TIL ELEKTRONISKE LÅSESYSTEMER OG EMA-SYSTEMER.

Kontaktløst låsemedium

Den batterifrie RFID-nøglevise er låsemediet til ABUS' adgangskontrolsystemer og andre ABUS-sikkerhedssystemer med MIFARE® DESFire®-teknologi.

Universelt anvendelig

RFID-transponderen fungerer som låsemedium for alle wAppLoxx- og TECTIQ-systemer. Den gør det også muligt at betjene ABUS-sikkerhedssystemer, som f.eks. indbrudsalarmsystemet Secoris. Takket være sit robuste design er nøglebrikken velegnet til indendørs og udendørs brug (IP68). Som passiv transponder kræver den ikke noget batteri.

Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse ABUS-systemer betjenes komfortabelt, sikkert udlæsningsbeskyttet og kontaktløst. Den forprogrammerede ABUS-sikkerhedsapplikation garanterer også maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation baseret på MIFARE® DESFire® EV3 8K / EM4102-teknologi.

Ønsket farvevariant?

Nøgleringen fås i grøn, blå, rød, sort eller hvid.

Teknologier

- Attraktiv RFID-nøglering med monteringsbeslag i rustfrit stål (MIFARE® DESFire® EV3 8K / EM4102 / EM4102)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS wAppLoxx- og TECTIQ-dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Betjening af andre ABUS-sikkerhedssystemer, f.eks. Secoris tyverialarmsystem
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation med forprogrammeret ABUS-sikkerhedsapplikation
- Robust design til langvarig brug på nøgleringe (modstår støv, snavs og fugt)

TECTIQ Dual Transponder Advanced sort MIFARE DESFire EV3 8k / EM4102

Art.-Nr. TTP20108S

Seite 2 von 2

- Enkel tildeling af transponder til persontakket være serienummer på bagsiden
- Passiv transponder uden batteri

Tekniske oplysninger - TECTIQ Dual Transponder Advanced sort MIFARE DESFire EV3 8k / EM4102

Anvendelsesområder	Låsemedier til ABUS TECTIQ adgangskontrolsystem med statisk UID
Artikelvægt	0.0112 kg
Beskyttelsesklasse IP	64
Bredde	36,5 mm
Diameter	36,5 mm
Dybde	5,5 mm
Enhedens konstruktion	Nøgleknap
Farve	sort
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	45,3 mm
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-UID-DUAL-S
Læsedistance	2 cm
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf) / EM 4102
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Produkt program	TECTIQ
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz / 125 KHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3 & EM4102
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation med statisk UID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	11,2 g
WEEE-gruppe	09