

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 1 von 4



Tekniske oplysninger - ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Artikelvægt	3.33 kg
Batteri - mængde	1
Enhedens konstruktion	Dome
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Maks. antal videoindgange	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Videosæt
WEEE-gruppe	09

Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals PoE-netværksvideooptager

Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail, App Push
Artikelvægt	2.15 kg
Audioindgang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audioudgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Batteri - mængde	1
Batteritype	CR1220
Bredde	315 mm
Bruttovægt	2.8 kg
Dybde	240 mm
Effektforbrug	68 W
Hus	1U Chassis
Husmateriale	Metal, Plast
Højde	48 mm
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 2 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals PoE-netværksoptager

Kompatibel med Smartvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Lagermedium	1x SATA-forbindelse (3,5" HDD, maks. 16 TB) / NAS
Længde	240 mm
Maks. antal videoindgange	4
Maks. driftstemperatur	55 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	8MPx @ 25/30fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mål	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Netværks gennemgang i alt (input/output)	(40 / 80) Mbit/s
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS, ABUS Server
Netværkstilslutning	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet Interface
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Opløsning HDMI-udgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2560 x 1440 / 60 Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning VGA-udgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz; HDMI/VGA samtidig udgang
Opløsning optagelse @ frame rate pr. kamera	12 MPx ~ QCIF @ 25/30fps
Optagelsesfunktioner	Manuel, tidsplan, bevægelsesgenkendelse, alarm, VCA
PoE-effekt	50 W
PoE-standarder	802.3 at (PoE+)
PoE-tilslutninger	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Video
Software	ABUS Link Station App (iOS & Android) / IP Installer
Spændingsforsyning DC	48 V
Strømforbrug ekskl. harddisk	58
Synkron afspilning	4
USB-tilslutning	2x USB 2.0
Understøttede IP-kameraer	Chrome, Edge, IE11 (Plugin)
Video Content Analyse (VCA)	Via NVR: 4-kanals bevægelsesdetektion (ABUS IP-kamera fra 2022, 4 MPx, person/køretøj) eller 1 kanals VCA (4 MPx, intr. det., tripwire, indtast region, forlad region med person/køretøj) eller 1 kanals ansigtsgenkendelse, 1 kanal ansigtssammenligning
Videokanaler IP	4

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS 4-kanals PoE-netværksoptager

Videokomprimering	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus
WEEE-gruppe	09
Ydeevne afkodning (lokal livevisning og afspilning)	VCA/AI i NVR fra: maks. 32 MPx, VCA/AI via NVR: max
Ydelse	68 W
EAN	4003318867095

Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE mini-domekamera

Alarmering	e-mail, NAS, FTP
Antal IR LED lys	3
Antal brugere	32
Antal streams	2
Artikelvægt	0.5 kg
Beskyttelsesklasse IK	10
Beskyttelsesklasse IP	67
Billedoptimering	3D DNR
Billedsensor	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Bredde	111 mm
Bruttovægt	0.65 kg
Brændvidde	2,8 mm
Dag-/natskift	ICR/Farve/S/H
Diameter	111 mm
Effektforbrug	6.5 W
Enhedens konstruktion	Dome
Farve	hvid
Horisontal synsvinkel	111 °
Husmateriale	plast / metal
Hvidbalance	AWB, manuelt
Højde	85 mm
ICR dag-/natfunktion	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-rækkevidde (op til)	30 m
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kompatibel med wAppLoxx Pro	Nej
Kryptering	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Lagermedium	microSD-kort, 256 GB (valgfrit)

ABUS komplet sæt med NVR og 2 PoE mini-dome-kameraer

Art.-Nr. TVVR36423D

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - 2MPx IP PoE mini-domekamera

Lodret synsvinkel	59 °
Længde	111 mm
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Maks. opløsning @ frame rate	1920 x 1080 @ 25 fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-25 °C
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	0.005 lx
Mål	(LxBxH) 111x111x85 mm
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Opløsning	2MPx
Opløsnings tilstand	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
PoE-standarder	802.3af
Privatzoner	4
Produkt program	Performance
Produktgruppe	Kamera
Spændingsforsyning DC	12 (+/-25 %) V
Strømforbrug	420 mA
Støjundertrykkelse	3D DNR
Trådløst forbundet	Nej
Understøttede browsere	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Videokomprimering	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
WEEE-gruppe	09
EAN	4043158200423