

16-kanals analog videooptager

Art.-Nr. HDCC90023

Seite 1 von 4



Enkel installation og øjeblikkelig idriftsættelse

ABUS 16-kanals analog HD videooptager muliggør ukompliceret opsætning efter plug & play-princippet. Ideel til eftermontering eller til nye sikkerhedsprojekter med analog HD-teknologi. Forbindelsen sker via koaksialkabel eller via et valgfrit 2-tråds analogt HD-transmissionssæt - livebilledet og optagelsen er tilgængelig i realtid.

Effektiv lagringsløsning med H.265-komprimering

Med moderne H.265-videokomprimering udnyttes lagerpladsen effektivt - dobbelt så lang optagelsesvarighed med samme kvalitet. Optageren understøtter op til to harddiske med op til 12 TB hver, dvs. i alt op til 24 TB lagerkapacitet til problemfri videoovervågning

Højeste HD-billedkvalitet via Ultra HD HDMI

Den integrerede Ultra HD HDMI-tilslutning garanterer et billedoutput i fuld opløsning, uden tab af kvalitet. Op til 16 kanaler kan afspilles synkront. Med USB 3.0-tilslutningen kan data eksporteres hurtigt - ideelt til bevissikring.

Intuitiv betjening - lokalt og mobilt

Videodataene analyseres direkte på monitoren, via webbrowser, via den brugervenlige ABUS CMS-software eller mobilt med ABUS Link Station-appen til Android og iOS. Alt er altid synligt - selv på farten.

Intelligent bevægelsesregistrering med objektgenkendelse

Ved automatisk at skelne mellem mennesker, køretøjer og forstyrrende påvirkninger som lysreflekser eller grene i bevægelse reducerer optageren unødvendige fejlarmer betydeligt.

Maksimal kompatibilitet med Pentaplex-understøttelse

TVI (op til 8 MPx), CVI (op til 8 MPx), AHD (op til 5 MPx) og FBAS/CVBS (PAL/NTSC) understøttes på alle BNC-indgange. Derudover kan to IP-kanaler på op til 8 MPx integreres - ideelt til hybride eller moderniserede overvågningsløsninger.

Teknologier

- Pentaplex-støtte: Optagelse og livevisning af alle kanaler op til 8 MPx (udvalgte ABUS IP-kameraer, TVI, CVI, AHD, CVBS)
- Udnyt hukommelsespladsen dobbelt så effektivt: Datakompression med H.265
- 4K Ultra HD HDMI-tilslutning til visning i komplet kvalitet af tilsluttede kameraer på en 4K-monitor

16-kanals analog videooptager

Art.-Nr. HDCC90023

Seite 2 von 4

- Perfekt til opgradering af eksisterende systemer til højere opløsning
- Understøtter kabellængder på op til 500 m (RG6-kabel, 720p-opløsning)
- USB 3.0-grænseflade til hurtig dataeksport
- Permanent optaget: 2x HDD op til 12TB
- Let at betjene: styring via lokal monitor, browser, app eller ABUS CMS-software
- 2-vejs audio- og alarmblinkfunktion mulig i kombination med HDCC52512 / HDCC32512
- Understøttelse af maksimalt 2 IP-kameraer

Tekniske oplysninger - 16-kanals analog videooptager

Alarmering	App-push, alarmudgang, akustisk advarselssignal, OSD-signal, e-mail
Alarmindgange (NO/NC)	16
Antal HDD'er	2
Artikelvægt	2.43 kg
Audio	Lydindgang: 4-kanal, RCA (2,0 V p-p, 1KΩ), 8-kanal via koaksialkabel, lydudgang: 1-kanal, RCA (lineær, 1KΩ)
Audio-bitrate	64 kBit/s
Audio-kompression	G.711u
Batteri - GRS-type	CR1220 / AAA
Batteritype	CR1220 / AAA
Billedsensor	Triplex
Bredde	380 mm
Bruttovægt	4.74 kg
DDNS	Ja
Datasikring	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Dybde	315 mm
Effektforbrug	15 W
Enhedens konstruktion	andere
For-/efter alarm hukommelse	0-2 / 5-900
HDMI udgang	Ja
Hardware watchdog	Ja
Højde	48 mm
Kameraindgange	16x BNC (HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analog CVBS)
Kameraudgange	1x BNC (Analog CVBS)
Kompatibel med ABUS Link Station	Ja
Lagermedium	2x S-ATA HDD (max. 12 TB)
Længde	315 mm
Maks. antal videoindgange	16
Maks. driftstemperatur	55 °C

16-kanals analog videooptager

Art.-Nr. HDCC90023

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - 16-kanals analog videooptager

Maks. luftfugtighed	90 %
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Min. driftstemperatur	-10 °C
Mobil adgang	Ja
Monitorudgange	1x HDMI, 1x VGA, 1x Main BNC
Mål	380 x 315 x 48 mm
NTP	Ja
Netværks gennemgang i alt (input/output)	256 Mbps (128 forbindelser)
Netværkskameraer	ABUS-modeller fra 2021 op til 8 megapixel
Netværksprotokoller	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, UPnP, HTTPS
Netværkstilslutning	1x RJ45 10/100 Mbps
OSD-sprog	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Opløsning HDMI-udgang	1-ch, 4K (3840 x 2160), 2K (2560 x 1440/60Hz, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz)
Opløsning VGA-udgang	1-ch 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz
Optagelses-bitrate	32 Kbit/s - 10 Kbit/s
Optagelsesfunktioner	8ch VCA (tripwire, indbrudsdetektering) & 16ch bevægelsesdetektering med person-/køretøjsdetektering, alarmindgang, varighed
Overholder Loi Sarkozy (kun gældende for FR)	Ja
PTZ-protokoller	Pelco D, P
PTZ-styring	Coax
Produktgruppe	Optagelsesløsning
RS-485-grænseflade	Ja
Samtidig netværksadgang	128 kanaler
Software	ABUS CMS Software
Sprog, vejledning	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning DC	12 V
Strømforbrug inkl. HDD	35 W
Styring	Mus, pc-software, integreret webserver
Søgefunktioner	Personsøgning, smart søgning, VCA, begivenhed, dato og tid
Videokanaler AHD	16
Videokanaler HD-CVI	16
Videokanaler HD-TVI	16
Videokanaler IP	2
Videokanaler samlet	18
Videokomprimering	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
WEEE-gruppe	09

16-kanals analog videooptager

Art.-Nr. HDCC90023

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - 16-kanals analog videooptager

Webserver	Ja
-----------	----