

ABUS Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Art.-Nr. ACTP00008R

Seite 1 von 2



DEN DIGITALE NØGLE TIL ELEKTRONISKE LÅSE- OG EMA-SYSTEMER.

Kontaktløst låsemedium

Den batterifrie RFID-nøglering er låsemediet til ABUS' adgangskontrolsystemer og andre ABUS sikkerhedssystemer med MIFARE® DESFire®-teknologi.

Universelt anvendelig

RFID-transponderen bruges som låsemedium til systemerne wAppLoxx Pro, wAppLoxx Pro Plus og TECTIQ. (Vær opmærksom på: wAppLoxx generation 1-cylindre fungerer ikke med MIFARE® DESFire® EV3) Den gør det også muligt at betjene ABUS sikkerhedssystemer, f.eks. alarmanlægget Secoris. Takket være det robuste design er nøgleringen velegnet til indendørs og udendørs brug (IP64). Som passiv transponder kræver den ikke noget batteri.

Sikker brugervenlighed

Takket være 13,56 MHz RFID-teknologi kan disse ABUS systemer betjenes komfortabelt, sikkert beskyttet mod udlæsning og kontaktløst. Den forprogrammerede ABUS sikkerhedsapplikation garanterer også maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation baseret på MIFARE® DESFire® EV3 8K-teknologi.

Hvilken farvevariant ønsker du?

Nøgleringen fås i grøn, blå, rød, sort eller hvid.

Teknologier

- Attraktiv RFID-nøglering med monteringsbeslag i rustfrit stål (MIFARE® DESFire® EV3 8K)
- Kontaktløs åbning af alle ABUS WLX Pro- og TECTIQ dørkomponenter (cylindre, beslag, væglæsere osv.)
- Betjening af andre ABUS sikkerhedssystemer, f.eks. Secoris alarmanlæg
- Maksimal beskyttelse mod kopiering og manipulation med forprogrammeret ABUS sikkerhedsapplikation

ABUS Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Art.-Nr. ACTP00008R

Seite 2 von 2

- Robust design til langvarig brug i nøgleringe (modstår støv, snavs og fugt)
- Enkel tildeling af transponder til person takket være serienummer på bagsiden
- Passiv transponder uden batteri

Tekniske oplysninger - ABUS Transponder Advanced rød MIFARE DESFire EV3 8K (Security)

Anvendelsesområder	Låsemedie til ABUS' adgangskontrolsystemer (WLX Pro & TECTIQ)
Artikelvægt	0.0115 kg
Beskyttelsesklasse IP	64
Bredde	36,5 mm
Diameter	36,5 mm
Dybde	5,5 mm
Enhedens konstruktion	Nøgleknap
Farve	rød
Frekvens	0.01356 GHz
Højde	45,3 mm
Kort betegnelse for vare	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-R
Læsedistance	2 cm
Læsertype	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Maks. driftstemperatur	50 °C
Materiale	Novodur (krop), poleret rustfrit stål (kant)
Min. driftstemperatur	-20 °C
Mål	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Programmering af transponder	Adgangskontrolsoftware og kortlæser
Programmeringsteknologi	RFID (13,56 MHz)
RFID-frekvens	13.56 MHz
RFID-konformitet	ISO 14443
RFID-teknologi	MIFARE® DESFire® EV3
Sikkerhedsegenskaber	Kopi- og læsebeskyttelse med MIFARE® DESFire® + ABUS-sikkerhedsapplikation og Random ID
Transponderkonformitet	Passiv transponder ISO 14443 A (MIFARE® DESFire®)
Transponderkryptering	AES 128-bit
Vægt	11,2 g
WEEE-gruppe	09