

ABUS WLAN Light udendørskamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 1 von 4



Praktisk. Sikkert. Smart kombineret

Kombinationsenheden med WLAN-overvågningskamera, samtale, sirene og LED-udendørslampe overvåger dit hjem - uanset om det er indgangen, terrassen eller indkørslen.

Den integrerede lampe giver dig en lys og sikker velkomst. Ubudne gæster har det til gengæld svært. Det bedste: Mens du er væk, giver ABUS WLAN Light udendørskameraet kun besked via smartphone-appen, hvis der sker noget vigtigt, mens du er væk.

Fordi det smarte sikkerhedskamera gør forskellen: Ved hjælp af appen App2Cam Plus til mobiltelefoner indstiller du blot, hvad der er vigtigt for dig (mennesker, dyr og/eller biler), hvorefter den integrerede sirene udløser alarmer og skjuler andre folks ejendomme - alt dette på ingen tid. Alt andet kører helt automatisk, sparer tid og skåner nerverne. Dette er en stor forskel i forhold til andre kameraer, der allerede sender besked, når et blad bevæger sig i vinden. Med det medfølgende microSD-hukommelseskort er kameraet klar til at tage billeder med det samme.

Hvis det værste skulle ske, modtager du en push-besked via appen inden for få sekunder. Du kan få adgang til livestream med et enkelt tryk, og du kan desuden tale med folk på stedet ligesom med et samtaleanlæg. På den måde kan du reagere hurtigt og hensigtsmæssigt på enhver situation.

Overvågningskameraet leverer en strålende billed- og videokvalitet døgnet rundt - selv om natten med klare farvedetaljer. Dermed opfylder du alle kravene i databeskyttelseslovgivningen. Lyskameraet er absolut vejrbestandigt. Det er kompatibelt med det trådløse Smartvest alarmsystem. Og efter en superlet installation ved hjælp af app-assistenten er det klar til brug med det samme.

Tip: Fjern den hidtidige udendørslampe, og placer ABUS WLAN Light udendørskameraet ganske enkelt på den

ABUS WLAN Light udendørskamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 2 von 4

eksisterende 230 V lampetilslutning - enheden kan fleksibelt justeres via holderen, og det smarte design passer godt ind overalt.

Teknologier

- All-in-one: WLAN-overvågningskamera, LED-udendørslampe og samtale inkl. intelligent bevægelsesdetektion, push-besked i tilfælde af bevægelsesalarm samt gratis hukommelse og adgang via appen App2Cam Plus til mobiltelefon og tablet
- Førsteklasses udendørslampe; økonomisk og kraftigt LED-lys (op til 1.000 lumen og 10 meter belysningsområde, kan dæmpes trinløst via app)
- Gratis adgang via App2Cam Plus til kameraets livestream, hukommelse og alle funktioner (bevægelsesdetektor, lysstyrke, sirene, digital zoom, 2-vejs lyd via højttaler og mikrofon osv.)
- Omgående klar til brug takket være det integrerede microSD-hukommelseskort og superlet installation (med app-assistent på få minutter); kan placeres i stedet for en eksisterende udendørslampe med 230 V-tilslutning
- Kan placeres fleksibelt udendørs takket være den brede 120-graders synsvinkel og den finjusterbare holder samt høj WLAN-stabilitet, rækkevidde og sikkerhed (dobbelt WLAN-chip til 2,4 GHz & 5 GHz, inkl. kryptering)
- Fuldt automatisk registrering og skelnen af objekter (mennesker, dyr, køretøjer) samt ignorering af forstyrrende påvirkninger (grene, lys); komplette optagelser ved hjælp af forudgående optagelse og automatisk start af optagelse
- Helt skjulte/sorte private zoner (f.eks. offentlige ejendomme) og markerer områder på stedet med eller uden bevægelsesdetektion efter behov
- Optagelse i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne (lyd slukket; afhængig af brugen på stedet, permanent lagring af videodata eller automatisk sletning efter 3, 7 eller 30 dage)
- QHD/2K-opløsning, klart nattesyn efter behov i sort/hvid eller farve, vejrbestandigt (IP66)
- En del af ABUS Comfort-Line & Smart Security World; kompatibel m. det trådløse alarmsystem Smartvest

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN Light udendørskamera

Alarmering	Push notification/ E-Mail
Antal brugere	3
Artikelvægt	0.985 kg
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Audio-kompression	AAC
Audioindgang	Indbygget mikrofon
Audioudgang	indbygget højttaler
Automatisk blænde kontrol	Ja
Basishændelse	Objektdetektion + bevægelsesmaske
Beskyttelsesklasse IP	66
Billedsensor	1/2.8" CMOS
Blænde	F2.0
Bredde	98 mm

ABUS WLAN Light udendørskamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 3 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN Light udendørskamera

Bruttovægt	1.185 kg
Brændvidde	4 mm
Dag-/natskift	Auto
Dybde	157 mm
Effektforbrug	17 W
Farve	Sort
Farvetemperatur	3000 K
For-/efter alarm hukommelse	op til 3 sek.
Frekvensområde	2,400 –2,485 / 5,0 GHz
Følsomhed	-90 dBm
Horisontal synsvinkel	120 °
Husmateriale	Aluminium & plast
Hvidbalance	AWB
Hvidlys-LED'er	1 stk.
Højde	205 mm
Højtaler	Ja
IR-LED'er	Ja
IR-drejefilter	Ja
IR-rækkevidde (op til)	8 m
Kanalbredde	20 MHz
Kompatibel med Secoris	Nej
Kompatibel med Secvest	Nej
Kompatibel med Smartvest	Ja
Kompatibel med wAppLoxx	Nej
Kryptering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Lagerkapacitet	128
Lagermedium	Micro-SD (max. 128GB)
Lodret synsvinkel	62 °
Lysstyrke hvidlys-LED	1,000 lm
Maks. driftstemperatur	50 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Maks. opløsning @ frame rate	2K @ 20fps
Med videobevægelsesdetektor	Ja
Mikrofon	Ja
Min. driftstemperatur	-20 °C
Min. luftfugtighed	20
Minimumsbelysning (IR)	0 lx
Minimumsbelysning (farve)	1 lx
Mål	75 x 155 x 180 mm

ABUS WLAN Light udendørskamera

Art.-Nr. PPIC46520W

Seite 4 von 4

Tekniske oplysninger - ABUS WLAN Light udendørskamera

Netværksprotokoller	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Netværkstilslutning	Netværksterminalblok (10/100 Mbit/s)
Netværkstilslutning WLAN	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Opløsnings tilstand	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Optagelsesfunktioner	Manuel / bevægelsesgenkendelse
Optisk bølglængde	940
Pan-/tiltområde	Manuel justering
Produkt program	Comfort
Radio functions	Zoom, People recognition, Night vision, 2-way audio, Animal recognition
Samtidig netværksadgang	3
Sendeeffekt	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spændingsforsyning AC	90 - 260V V
Trådløs rækkevidde	afhængigt af lokale forhold: 10-30 m
Trådløst forbundet	Ja
Video-bitrate	0,256 - 1,5 Mbit/s
Videokomprimering	H.264
WEEE-gruppe	09