


Interface til klokkeknop

Art.-Nr. TVHS20350

Seite 1 von 2



Fortsæt med at bruge dine eksisterende dørklokkeknapper - for eksempel dem, der er integreret direkte i din postkasse - og udbyg dit system med op til otte eksterne knapper efter behov. Til større lejlighedsbygninger eller komplekse bygninger kan op til seks moduler kaskaderes, hvilket giver mulighed for i alt op til 48 praktiske og overskuelige dørklokkeknapper. Maksimal skalerbarhed, minimale installationsproblemer.

Teknologier

- Tilslutning af op til 8 eksterne ringeknapper til Moduvis' dørtelefonanlæg
- Udnyttelse af eksisterende ringeknapper (f.eks. integreret i brevkasser)
- Kaskadekobling af op til 6 moduler til maks. 48 ringeknapper

Tekniske oplysninger - Interface til klokkeknop

Artikelvægt	0.0322 kg
Bruttovægt	100 kg
Compatible with	TVHS20001, TVHS21010
Effektforbrug	6 W
Farve	hvid
Height	18
Indgange	8 tilslutninger til dørklokkeknapper
Length	55
Maks. driftstemperatur	60 °C
Maks. luftfugtighed	90 %
Min. driftstemperatur	-30 °C
Mål	62,2 x 55 x 18 mm
Output voltage DC	12
Produkt program	Professional
Produktgruppe	Video
Protection class IP	20
Strømforsyning	Strømforsyning
Tilslutninger	1 x DC, 8 x indgang til dørklokkeknapper, 12 VDC udgang, 1 x RS-485 indgang, 1 x RS485 udgang

Interface til klokkeknop

Art.-Nr. TVHS20350

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - Interface til klokkeknop

WEEE-gruppe	09
width	62,2