

PoE+ switch 24 porte, administrer

Art.-Nr. ITAC10131

Seite 1 von 2

Teknologi til brug i professionelle sikkerhedsovervågningssystemer.

PoE Gigabit-switchen er specielt udviklet til brug i professionelle videoovervågningssystemer med høj opløsning og tilbyder bl.a. Gigabit Downlink PoE-porte, en Gigabit Uplink-port (RJ45) og en slot til et Gigabit SFP-modul.

Brug PoE og spar på strømforsyningen.

Hver downlink-port leverer op til 30 W PoE-effekt, begrænset af det samlede tilgængelige effektbudget på tværs af alle porte. Switchen er derfor ideel til direkte drift af ABUS IP-kameraer, hvilket gør det muligt at undvære en ekstra strømforsyning via en strømforsyning.

Alt under kontrol.

Switchen har en webgrænseflade til styring af netværksparametre samt PoE-styring af alle porte. Således kan f.eks. alle porte konfigureres separat, funktioner som portspejling eller portisolering indstilles, og PoE-effektfordelingen over alle porte styres.

Enkel installation.

Takket være den standardiserede konstruktion og den medfølgende monteringsbeslag kan switchen nemt og hurtigt installeres i et 19-tommers rack.

Teknologier

- Tilslutninger: Gigabit PoE (downstream), 1 x Gigabit (uplink) RJ45, 1 x Gigabit (uplink) SFP
- Understøtter PoE og PoE+ (IEEE 802.3 af/at)
- Understøtter webbaseret netværksstyring og PoE-styring
- Visning af PoE-strømforbrug for hver port i webbrowseren
- 6 KV overspændingsbeskyttelse reducerer risikoen for fejl og skader
- Portisolering, PoE-vagthund, linkaggregering/portbundling, forebyggelse af sløjfer/undgåelse af sløjfer
- Velegnet til professionel installation i et 19" rack

Tekniske oplysninger - PoE+ switch 24 porte, administrer

Andre funktioner	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, Link Aggregation, Loop Prevention, VLAN, Port Bandwidth, PoE Power Consumption, Port Mirror
Anvendelsesformål	Generel overvågning
Artikelvægt	2.82 kg
Bredde	440 mm
Bruttovægt	3.5 kg
Dybde	221 mm
Effektforbrug	400 W
Emballagesprog	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Husmateriale	Metal

PoE+ switch 24 porte, administrer

Art.-Nr. ITAC10131

Seite 2 von 2

Tekniske oplysninger - PoE+ switch 24 porte, administrer

Højde	44 mm
Længde	221 mm
Maks. PoE-effekt pr. port	30 watt (bemærk samlet PoE-effekt)
Maks. driftstemperatur	45 °C
Maks. luftfugtighed	95 %
Min. driftstemperatur	0 °C
Mål	221 x 440 x 44 mm
Netværksstandarder	IEEE 802.3 af/at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1ab LLP
Netværkstilslutning	Downstream: 16x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP
Pin-tildeling strømforsyning	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
PoE-effekt i alt	370 W
PoE-standarder	IEEE 802.3 af/at
Produktgruppe	Tilbehør
Sprog, vejledning	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Spændingsforsyning AC	100 - 240 V
Tilslutninger	24 x Gigabit PoE-port, 1 x Gigabit RJ45-port, 1 x Gigabit SFP-port
WEEE-gruppe	09