

Unidad de evaluación AE255-0G

Art.-Nr. 501646

Seite 1 von 2



La unidad de evaluación programable AE255 se utiliza para almacenar y analizar datos del manejo de sistemas de alarma antirrobo en combinación con los sistemas de cierre SLT, EL o ELT de ABUS. La unidad de evaluación está conectada directamente al sistema de activación a través del cableado de la puerta. Se pueden conectar hasta 4 sistemas de puerta o unidades de entrada a una unidad de evaluación y se pueden asignar autorizaciones tanto para el acceso como para la activación y desactivación. También se necesita un SG Vario para el control de acceso con EL o ELT. Además, se pueden asignar códigos especiales para una alarma silenciosa, para la activación interna y una llave especial para el servicio de seguridad.

Tecnologías

- Unidad de evaluación programable AE255 para el almacenamiento y evaluación de los permisos de activación/desactivación

Datos técnicos - Unidad de evaluación AE255-0G

Alimentación de corriente	Para conectar al sistema de alarma antirrobo: 12 V CC
Ancho	100 mm
Carcasa	sin carcasa
Conexiones	Alimentación de corriente, interfaz digital y analógica
Consumo de corriente	22 mA
Funciones de protocolo y tiempo	No
Grupo RAEE	09
Grupo de productos	Control de acceso
Idioma pantalla	Español
Longitud	140 mm
Modo de funcionamiento	Clase VdS seleccionable mediante puente conductor
Máx. humedad del aire	80 %
Número máx. de etiquetas	255
Peso del artículo	0.513 kg
Programación 1	Por Prog-ACS o SKM

Unidad de evaluación AE255-0G

Art.-Nr. 501646

Seite 2 von 2

Datos técnicos - Unidad de evaluación AE255-0G

Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores	60 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	-10 °C
Áreas de aplicación	Control de funciones de conmutación eléctricas