

CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P

Seite 1 von 2



Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Acceso permanente	Sí
Alimentación de corriente continua	3 V
Ampliable modularmente	Sí
Color de superficie	Acero inoxidable
Código combinado	No
Diámetro del pomo exterior	30 mm
Diámetro del pomo interior	33 mm
Eje de diseño especial	Para puertas con orificio PZ
Electrónica	Estándar
Etiquetas	Llave de chip ABUS Seccor, EM4102, transpondedor Hitag 1 y Hitag 2
Funciones de protocolo y tiempo	No
Grado de protección IP exterior	55
Grado de protección IP interior	55
Grupo RAEE	09
Grupo de productos	Control de acceso
Longitud estándar	Indicación de longitud en el pedido
Longitud pomo exterior	39 mm
Longitud pomo interior	55 mm
Material	Acero inoxidable
Memoria de incidencias	Sí
Máx. humedad del aire	80 %
Número de ciclos/batería	50,000
Número máx. de etiquetas	511
Perfiles anuales	No
Peso del artículo	0.513 kg
Posibilidad de alimentación de emergencia	Sí

CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P

Seite 2 von 2

Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Programación 1	Por llave de programación y/o PELT o SKM con TG-SKM
Protección antitaladro	Standard
Señalización	óptico
Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores	60 °C
Temperatura de funcionamiento máx. en interiores	60 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	-20 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en interiores	-10 °C
Tiempo de apertura ajustable	entre 6 y 12 segundos
Tipo de lector	Lector Proximity y de llave de chip
ZAAP	No
Áreas de aplicación	Cerraduras antipánico según DIN179, que requieren una posición definida de la pala de cierre; puertas con cerradura de embutir PZ