

# CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-SP-10-P

Seite 1 von 2



## Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Panik Security

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acceso permanente                  | Sí                                                                 |
| Alimentación de corriente continua | 3 V                                                                |
| Ampliable modularmente             | Sí                                                                 |
| Color de superficie                | Acero inoxidable                                                   |
| Código combinado                   | No                                                                 |
| Diámetro del pomo exterior         | 30 mm                                                              |
| Diámetro del pomo interior         | 33 mm                                                              |
| Eje de diseño especial             | Para puertas con orificio PZ                                       |
| Electrónica                        | Con emisión de protocolos estándar                                 |
| Etiquetas                          | Llave de chip ABUS Seccor, EM4102, transpondedor Hitag 1 y Hitag 2 |
| Funciones de protocolo y tiempo    | Sí                                                                 |
| Grado de protección IP exterior    | 55                                                                 |
| Grado de protección IP interior    | 55                                                                 |
| Grupo RAEE                         | 09                                                                 |
| Grupo de productos                 | Control de acceso                                                  |
| Longitud estándar                  | Indicación de longitud en el pedido                                |
| Longitud pomo exterior             | 39 mm                                                              |
| Longitud pomo interior             | 55 mm                                                              |
| Material                           | Acero inoxidable                                                   |
| Memoria de incidencias             | Sí                                                                 |
| Máx. humedad del aire              | 80 %                                                               |
| Número de ciclos/batería           | 50,000                                                             |
| Número máx. de etiquetas           | 511                                                                |
| Perfiles anuales                   | 6                                                                  |
| Perfiles semanales                 | 30                                                                 |
| Peso del artículo                  | 0.513 kg                                                           |

# CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-SP-10-P

Seite 2 von 2

## Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity Protokoll Panik Security

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posibilidad de alimentación de emergencia        | Sí                                                                                                                                |
| Programación 1                                   | Por llave de programación y/o PELT o SKM con TG-SKM                                                                               |
| Protección antitaladro                           | Security                                                                                                                          |
| Señalización                                     | óptico                                                                                                                            |
| Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores | 60 °C                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento máx. en interiores | 60 °C                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores | -20 °C                                                                                                                            |
| Temperatura de funcionamiento mín. en interiores | -10 °C                                                                                                                            |
| Tiempo de apertura ajustable                     | entre 6 y 12 segundos                                                                                                             |
| Tipo de lector                                   | Lector Proximity y de llave de chip                                                                                               |
| ZAAP                                             | Sí                                                                                                                                |
| Áreas de aplicación                              | Cerraduras antipánico según DIN179, que requieren una posición definida de la pala de cierre; puertas con cerradura de embutir PZ |