

CodeLoxx Standard Proximity Halbzyylinder

Art.-Nr. CLX-LPXHZ-SP-00

Seite 1 von 2



Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity Halbzyylinder

Acceso permanente	Sí
Alimentación de corriente continua	3 V
Ampliable modularmente	Sí
Color de superficie	Acero inoxidable
Código combinado	No
Diámetro del pomo exterior	30 mm
Diámetro del pomo interior	33 mm
Eje de diseño especial	para puertas sin orificio PZ, distancia entre cuerpo y pomo 7 mm
Electrónica	Con emisión de protocolos estándar
Etiquetas	Llave de chip ABUS Seccor, EM4102, transpondedor Hitag 1 y Hitag 2
Funciones de protocolo y tiempo	Sí
Grado de protección IP exterior	55
Grupo RAEE	09
Grupo de productos	Control de acceso
Longitud estándar	Indicación de longitud en el pedido
Longitud pomo exterior	60 mm
Longitud pomo interior	a partir de centro de leva 10 mm
Material	Acero inoxidable
Memoria de incidencias	Sí
Máx. humedad del aire	80 %
Número de ciclos/batería	50,000
Número máx. de etiquetas	511
Perfiles anuales	6
Perfiles semanales	30
Peso del artículo	0.513 kg
Posibilidad de alimentación de emergencia	Sí

CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

Art.-Nr. CLX-LPXHZ-SP-00

Seite 2 von 2

Datos técnicos - CodeLoxx Standard Proximity Halbzylinder

Programación 1	Por llave de programación y/o PELT o SKM con TG-SKM
Protección antitaladro	Standard
Señalización	óptico
Temperatura de funcionamiento máx. en exteriores	60 °C
Temperatura de funcionamiento máx. en interiores	60 °C
Temperatura de funcionamiento mín. en exteriores	-20 °C
Tiempo de apertura ajustable	entre 6 y 12 segundos
Tipo de lector	Lector Proximity y de llave de chip
ZAAP	Sí
Áreas de aplicación	Puertas con cerradura de embutir PZ, cerraduras multipunto, cerraduras antipánico (homologadas para pala de cierre libre)