

4043158165913

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 1 von 2



Datos técnicos - 4043158165913

Altura	86 mm
Ancho	110 mm
Clase VdS	without
Color de superficie	negro
Denominación abreviada del artículo	WLX-PRO-Set-WR-A-S
Etiquetas	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Grupo RAEE	09
Independiente	No
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Peso del artículo	0.874 kg
Product security update min until	2030-12-31
Profundidad	17 mm
Programación 1	Programación / administración del sistema a través de wAppLoxx Pro Control
Red inalámbrica	Sí
Tipo de montaje	Surface mounted

Datos técnicos - WLX Pro Bridge Box Acceso

Alcance de radio	Interior: 30 m, campo abierto: 100 m m
Alimentación de corriente continua	12 V - 3 A V
Color de superficie	blanco
Conexiones	1 entrada externa
Denominación abreviada del artículo	WLX-PRO-BB-A

4043158165913

Art.-Nr. ACSE00012

Seite 2 von 2

Datos técnicos - WLX Pro Bridge Box Acceso

Dimensiones	100 x 135 x 30 mm
Grupo RAEE	09
Material de la carcasa	PVC
Máx. humedad del aire	80 %
Peso del artículo	0.2 kg
Radiofrecuencia	868.3 MHz
Áreas de aplicación	Interior
EAN	4043158169461

Datos técnicos - 4043158160000

Clase de protección IP	44
Color de superficie	negro
Dimensiones	111 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm
Material de la carcasa	Plástico con vidrio real
Máx. temperatura de servicio	60 °C
Mín. temperatura de servicio	-25 °C
Peso del artículo	0.38 kg
Áreas de aplicación	Interior y exterior protegido
EAN	4043158160000