

**Datos técnicos - 4043158171426**

Altura	86 mm
Ancho	110 mm
Clase VdS	without
Color de superficie	blanco
Etiquetas	Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic
Grupo RAEE	09
Independiente	No
Máx. temperatura de servicio	40 °C
Mín. temperatura de servicio	-10 °C
Peso del artículo	0.954 kg
Product security update min until	2030-12-31
Profundidad	17 mm
Programación 1	Programación / administración del sistema a través de wAppLoxx Pro Control
Red inalámbrica	Sí
Tipo de montaje	Surface mounted

Datos técnicos - 4043158169508

Alcance de radio	Interior: 30 m, campo abierto: 100 m
Alimentación de corriente continua	12 V - 3 A
Clase de protección IP	66
Color de superficie	blanco
Conexiones	1 entrada externa
Denominación abreviada del artículo	WLX-PRO-BBI-I

4043158171426



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACSE00023

Seite 2 von 2

Datos técnicos - 4043158169508

Dimensiones	130 x 95 x 57 mm
Material de la carcasa	PC reforzado con fibra de vidrio
Peso del artículo	0.28 kg
Radiofrecuencia	868.3 MHz
Áreas de aplicación	dentro/fuera - no de libre acceso
EAN	4043158169508

Datos técnicos - 4043158160659

Clase de protección IP	44
Color de superficie	blanco
Dimensiones	111 x 86 x 17 (Gira Rahmen) mm
Material de la carcasa	Plástico con vidrio real
Máx. temperatura de servicio	60 °C
Mín. temperatura de servicio	-25 °C
Peso del artículo	0.38 kg
Áreas de aplicación	Interior y exterior protegido
EAN	4043158160659