



LA SOLUCIÓN DE DIMENSIONES REDUCIDAS

Las construcciones de puertas estrechas pueden asegurarse de forma fiable con esta cerradura adicional.

Aunque las condiciones de instalación sean estrechas, no debería tener que comprometer la seguridad de sus puertas de entrada. Esta cerradura adicional es adecuada para puertas con condiciones de instalación especialmente estrechas, con grosores de rebajo de 0 a 29 milímetros y grosores de puerta de 38 a 90 milímetros. Asegura el lado de cierre con tacos para cargas pesadas y con un robusto cerrojo oval de acero macizo. El pomo giratorio del interior garantiza una vía de escape rápida. El cilindro externo Pfaffenhain V356 de ABUS garantiza un cierre seguro mediante una de las tres llaves suministradas. El cilindro puede protegerse de manera opcional con una placa de blindaje PZS 80.

Tecnologías

- Cerrojo sólido extra estrecho
- Sólida fijación
- Distancia: 45 mm
- Cerrojo de seguridad de doble enganche, se cierra con 2 vueltas a la llave
- Suministrado con cilindro exterior de seguridad ABUS Pfaffenhain V356
- Accesorios opcionales: Placa de blindaje PZS 80 para una protección óptima del cilindro para puerta
- Incl. tres llaves

Uso y aplicación

- Cerradura de puerta adicional para puertas de entrada con perfiles de marco estrechos
- Para espesores de costura de 0 a 29 mm y grosores de puerta de 38 a 90 mm
- Con pomo por el interior y llave por el exterior

Variantes

- Acabados: marrón, plateado, blanco

7510 blanco



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Datos técnicos - 7510 blanco

Incluye barra de bloqueo	No
Incluye funcion alarma	No
Nivel de seguridad en el hogar	9
Peso	1113 g
Tipo de cilindro	cilindro exterior
color	blanco
EAN	4003318589171