



Tecnologías

- Cuerpo de la cerradura y arco especialmente endurecidos, protección anticorrosión óptima gracias al revestimiento de granito negro
- Protección antiextracción y antitaladrado endurecido
- Doble enganche esférico, al menos 6 toneladas de resistencia a la tracción
- También disponible con arco alto
- Llave retenida: bloqueo solo con la llave (la llave no se puede extraer con el candado abierto)
- arco desmontable según modelo
- SSF clase 3 (solo 37/55), CEN clase 4
- la versión con tarjeta de seguridad (SZP) protege las copias de llaves indeseadas

Uso y aplicación

- Protección de bienes/objetos de gran valor o para un riesgo elevado de robo
- Cumple los requisitos especiales de las compañías aseguradoras
- Para asegurar almacenes, plantas industriales, puertas de fábricas, contenedores y camiones, por ejemplo
- Ideal con portacandado ABUS n.º 135

Datos técnicos - GRANIT™ 37RK/60

Altura f	85 mm
Anchura a	65 mm
Diámetro d del arco	11 mm
Holgura horizontal b	18 mm
Holgura vertical c	16 mm
Incluye Tarjeta de seguridad	No
Llaves iguales	No

Datos técnicos - GRANIT™ 37RK/60

Nivel de seguridad en el hogar	10
Peso	580 g
Profundidad e	35 mm
Tipo de cilindro	Plus cilindro
Tipos de cierre	llave
color	negro
EAN	4003318083341

Dibujo técnico

