

4043158264197

Art.-Nr. ACTP000085

Seite 1 von 2



Datos técnicos - 4043158264197

Altura	45,3 mm
Ancho	36,5 mm
Características de seguridad	Protección contra copia y lectura con MIFARE® DESFire® + aplicación de seguridad ABUS y Random ID
Cifrado de transpondedor	AES 128-Bit
Clase de protección IP	64
Color de superficie	negro
Conformidad RFID	ISO 14443
Denominación abreviada del artículo	T-MIF-DES-ADV-8K-SEC-S
Dimensiones	36,5 x 45,3 x 5,5 mm
Diseño del dispositivo	Llavero
Distancia de lectura	2 cm
Diámetro	36,5 mm
Frecuencia	0.01356 GHz
Frecuencia RFID	13.56 MHz
Grupo RAEE	09
Máx. temperatura de servicio	50 °C
Mín. temperatura de servicio	-20 °C
Peso	11,2 g
Peso del artículo	0.0115 kg
Profundidad	5,5 mm
Programación de transpondedor	Software de control de acceso y lector de tarjetas

4043158264197

Art.-Nr. ACTP0000085

Seite 2 von 2

Datos técnicos - 4043158264197

Tecnología RFID	MIFARE® DESFire® EV3
Tecnología de programación	RFID (13,56 MHz)
Tipo de lector	MIFARE® DESFire® 8K EV3 (70pf)
Áreas de aplicación	Medio de cierre para sistemas de control de acceso ABUS (WLX Pro y TECTIQ)