

Tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 1 von 3



SURVEILLANCE POUR LES ENTREPRISES : IMAGES CLAIRES, TECHNOLOGIE FLEXIBLE, INSTALLATION FACILE

ABUS HD analogique : images claires via câble coaxial

La caméra HD analogique Tube 2 MPx est idéale pour la surveillance (CCTV) de vastes zones en utilisation intérieure et extérieure. Son enregistreur d'images de haute qualité fournit des images très nettes, fluides et détaillées. Sa puissante fonction True WDR assure une exposition uniforme de la zone surveillée (avant-plan et arrière-plan) dans les situations de lumière riche en contraste (par ex. contre-jour).

Surveillance 24h/24 et 7j/7 à l'intérieur et à l'extérieur

La commutation jour/nuit automatique de la technologie LED IR moderne assure un bon éclairage de l'image dans des conditions de luminosité changeantes. L'indice de protection IP67 rend le tube HD analogique robuste contre le vent et les intempéries.

Installation facile : Zoom motorisé, large gamme de supports

La mise au point de la caméra s'effectue par l'accès à distance via l'enregistreur et l'objectif zoom motorisé par une seule personne. Le grand choix de supports offre une flexibilité pour chaque lieu d'installation.

Technologie HD analogique : idéale pour un équipement ultérieur économique

L'utilisation du câblage existant sert à un équipement ultérieur rapide et facile (rétrofit). Il suffit de changer les caméras et les enregistreurs pour que « l'ancien » système de surveillance soit à la pointe de la technologie. Les câbles coaxiaux ou les lignes à 2 fils déjà installés sont réutilisés. Normes vidéo prises en charge : HD-TVI, HD-CVI, AHD et CBVS/FBAS.

Remarque : La portée IR effective dépend du lieu d'utilisation ou de montage de la caméra.

Technologies

- Résolution de 2 MPx : 1920 x 1080 @ 30 fps
- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
- Installation et mise au point faciles à distance avec l'objectif à zoom motorisé (2,7 – 13,5 mm)
- Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 40 m la nuit

Tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 2 von 3

- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- Sortie vidéo 4 en 1 (commutable TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Parfait pour l'équipement ultérieur : transmission via une infrastructure CCTV conventionnelle et existante, telle que câble coaxial ou à 2 fils
- Longueurs de ligne de jusqu'à 500 m possible sans perte de qualité
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

Caractéristiques techniques - Tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Alimentation électrique CA	24 V +/-25 % V
Alimentation électrique CC	12 V +/-25 % V
Amélioration des images	WDR, BLC, ATW, DNR
Angle de visée horizontal	32.1 – 103.0 °
Application prévue	Surveillance générale
Balance des blancs	ATW, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compensation du contre-jour	True WDR
Consommation de courant	750 mA
Consommation électrique	9 W
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	1.2
Dimensions	(L xlxH) 270x92x89 mm
Distance focale	2.8 – 12 mm
Enregistreur d'images	1/3" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR
Forme de l'appareil	Tube
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	89 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
Intégration d'image	2x - 16x
LED IR	Oui
Largeur	92 mm
Longueur	270 mm
Matériau du boîtier	Métal

Tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62550

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Tube HD analogique 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Microphone	Non
Modes de résolution	1920 x 1080
Monture d'objectif	14 mm
Objectif	Motor-Zoom, Autofocus
Objectif de contrôle	AI
Obturbateur électronique	1/50 – 1/500000 s
Poids de l'article	0.79 kg
Portée IR (max.)	40 m
Raccordements	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2 broches)
Réglage d'amplification	AGC, 4 étagée
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1080p @ 25 images/s (50Hz)/1080p @ 30 images/s (60Hz)
Sorties de caméra	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Système vidéo	HD-TVI
Technique	Électronique
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Type de caméra	Tube
Zones privées	8
Zoom numérique	Oui
Zoom optique	4.2 x
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.1 lx
Éclairage minimal (noir et blanc)	0.01 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	1920 x 1080 Pixel