

# Système d'alarme sans fil Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 1 von 4



## LE MULTI-TALENT : PROTECTION ROBUSTE AU DESIGN ÉLÉGANT

Protection contre les effractions, le feu, l'eau et les urgences, protection anti-effraction active unique en son genre et bien plus encore : Que ce soit pour la maison, le bureau ou l'entreprise - dans le design de première classe de la centrale d'alarme Secvest Touch.

### Éprouvé et sûr à tous points de vue

Avec un large éventail de composants sans fil (48 par système), de détecteurs mécatroniques et de détecteurs filaires en option. L'utilisation, comme l'activation et la désactivation, se fait très confortablement sur l'élégante surface tactile. L'interface utilisateur capacitive s'allume en permanence ou au toucher - et reste toujours bien lisible grâce au capteur de luminosité. Un mode Nettoyage spécial permet de nettoyer la couverture en toute sécurité. La commande peut également se faire par cylindre de porte sans fil, saisie du code, clé à puce de proximité ou télécommande. Pour un maximum de sécurité et de confort pour jusqu'à 50 utilisateurs.

### Une avance décisive

Avec l'application Secvest gratuite (smartphone, tablette), l'utilisation et la consultation de l'état sont très simples. Les cylindres de porte électroniques sans fil peuvent être directement libérés et bloqués. Les images en direct et les enregistrements de 6 caméras IP max. sont visibles dans l'application, même en déplacement.

### La protection anti-effraction active est doublement sûre

Les détecteurs mécatroniques installés sur les fenêtres et les portes détectent déjà la première tentative d'effraction - avant que le malfaiteur ne pénètre dans la maison. Une mécanique robuste intelligemment intégrée.

Simulation de présence et domotique : Les prises sans fil et les sorties de commutation servent à la commande de l'éclairage, des volets roulants, de la hi-fi, etc.

# Système d'alarme sans fil Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 2 von 4

## Technologies

- Sécurité intégrale éprouvée dans un nouveau design élégant
- Commande confortable par application (Android/iOS), navigateur web, sur la centrale et avec de nombreuses options de commande librement sélectionnables comme la télécommande, la clé à puce ou la saisie du code
- Protection anti-effraction active associant verrous de fenêtre et de porte sans fil mécatroniques
- Jusqu'à 48 détecteurs sans fil différents identifiables, 4 détecteurs filaires, 8 éléments de commande, 50 télécommandes
- Possibilité de connexion à des stations de contrôle par protocoles dédiés, numéroteur intégré
- Certification VdS-Home et EN 50131-1, niveau 2

## Caractéristiques techniques - Système d'alarme sans fil Secvest Touch

|                                    |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Affichage                          | Écran                                                   |
| Alimentation de secours            | Oui                                                     |
| Alimentation électrique CA         | 230 V                                                   |
| Alimentation électrique CC         | 13,8 V                                                  |
| Bloc d'alimentation                | Intégrée ou externe                                     |
| Certifications                     | EN 50131 Niveau 2                                       |
| Classe VdS                         | altro                                                   |
| Classe d'environnement             | II                                                      |
| Communication/alerte               | Centre de contrôle, voix, SMS, Email, Push Notification |
| Connexion réseau                   | Ethernet                                                |
| Contrôle de tension                | Oui                                                     |
| Degré de sécurité                  | 2                                                       |
| Dimensions                         | (LxHxP) 205x285x46 mm                                   |
| EN                                 | Grado 2                                                 |
| Extensible (hybride)               | Non                                                     |
| Extensible (radio)                 | Oui                                                     |
| Fréquence radio                    | 868.6625 MHz                                            |
| Groupe DEEE                        | 09                                                      |
| Groupe de produits                 | Centrale                                                |
| Guidage par menu                   | A guidage vocal                                         |
| Hauteur                            | 285 mm                                                  |
| Interface externe                  | Oui                                                     |
| La radio en réseau                 | Oui                                                     |
| Langue OSD                         | DE, EN, FR, NL, DK, IT, ES, SE, PL, RU                  |
| Langue notice                      | DE, EN, FR, NL, DK, IT                                  |
| Largeur                            | 205 mm                                                  |
| Largeur de bande de l'alarme radio | Bande étroite                                           |

# Système d'alarme sans fil Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Système d'alarme sans fil Secvest Touch

|                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lieu de montage                             | Conditions ambiantes adaptées à la puissance radio optimale                                        |
| Longueur                                    | 46 mm                                                                                              |
| Matériau du boîtier                         | ABS                                                                                                |
| Modulation                                  | FM                                                                                                 |
| Mémoire des événements                      | Oui                                                                                                |
| Nombre d'utilisateurs                       | 50                                                                                                 |
| Nombre d'événements                         | 600                                                                                                |
| Nombre de groupes de détecteurs de sabotage | 52                                                                                                 |
| Nombre de panneaux de commande              | 8                                                                                                  |
| Nombre de télécommandes                     | 50                                                                                                 |
| Nombre de zones IP virtuelles               | 6                                                                                                  |
| Nombre de zones de fil                      | 2 x CC ou 4 x FSL                                                                                  |
| Nombre de zones radio                       | 48                                                                                                 |
| Nombre max. de groupes de détecteurs        | 52                                                                                                 |
| Nombre max. de panneaux de commande         | 8                                                                                                  |
| Norme                                       | EN50131-1 Grad 2                                                                                   |
| Poids de l'article                          | 1.24 kg                                                                                            |
| Portée max. réception (bâtiment)            | 30 m                                                                                               |
| Portée max. réception (champ libre)         | 100 m                                                                                              |
| Portée max. émission (bâtiment)             | 30 m                                                                                               |
| Portée max. émission (champ libre)          | 100 m                                                                                              |
| Profondeur                                  | 46 mm                                                                                              |
| Programmation 1                             | Via serveur Web ou directement à la centrale                                                       |
| Protection anti-effraction active           | Avec composants mécaniques (surveillance permanente)                                               |
| Protection de l'accès                       | Oui                                                                                                |
| Protection mécanique                        | Non                                                                                                |
| Protocoles                                  | NSL : Fast Format, ID de contact, SIA (analogique et IP) ; Entretien : Scancom, Scanfast, Tunstall |
| Protocoles de réseau                        | HTTPS                                                                                              |
| Puissance radio                             | 10 mW                                                                                              |

# Système d'alarme sans fil Secvest Touch

Art.-Nr. FUAA50500

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Système d'alarme sans fil Secvest Touch

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordements                                             | Terminal à visser 230 V AC / 13,8 V DC, terminal à visser a:b, prise de sirène, zones 2 à 4 fils, 2 sorties                                                                                                                   |
| Sirène intégrée                                           | Oui                                                                                                                                                                                                                           |
| Sorties                                                   | 32 radio, 4 fils                                                                                                                                                                                                              |
| Sorties de commutation                                    | 4                                                                                                                                                                                                                             |
| Sous-zones/zones de surveillance                          | 4                                                                                                                                                                                                                             |
| Surveillance anti-sabotage                                | Oui                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie d'antennes duplex                             | Oui                                                                                                                                                                                                                           |
| Temps de fonctionnement max. de l'alimentation de secours | 24 h                                                                                                                                                                                                                          |
| Température de fonctionnement max.                        | 40 °C                                                                                                                                                                                                                         |
| Température de fonctionnement min.                        | -10 °C                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de batterie                                          | 7,4V 2500mAh 18,5Wh (FUBT50000)                                                                                                                                                                                               |
| Téléservice                                               | Oui                                                                                                                                                                                                                           |
| Utilisation                                               | Locale : via Secvest Key, télécommande radio, serrure de porte radio supplémentaire, puce de proximité, interrupteur radio à clé et organe de commande radio/ A distance : via serveur Web, application mobile, par téléphone |
| Vérification vidéo                                        | Oui, en liaison avec e.a. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501                                                                                                                                    |
| couleur de surface                                        | blanc, blanc                                                                                                                                                                                                                  |
| État du logiciel                                          | 3.01.31                                                                                                                                                                                                                       |