

# Mini-tube HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC45500

Seite 1 von 3



Mini Tube analogique 5 MPx - surveillance détaillée avec technologie analogique existante

Le Mini Tube analogique de 5 mégapixels convient pour une utilisation intérieure et extérieure (IP67) et fournit des images claires et détaillées - même dans des conditions de luminosité difficiles. La fonction WDR True permet d'équilibrer la luminosité entre le premier plan et l'arrière-plan, tandis que la technologie Gecko + IR permet d'obtenir des images couleur même la nuit. La caméra est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser un câblage coaxial existant tout en profitant d'une qualité d'image moderne.

Détection ciblée de personnes et de véhicules

Utilisée avec un enregistreur ABUS Analog HDCC900X2, la caméra permet une analyse assistée par IA. Elle fait la distinction entre les personnes et les véhicules, ce qui améliore la détection des mouvements pertinents et réduit le nombre de notifications non pertinentes.

Équipement ultérieur efficace avec l'infrastructure existante

La technologie analogique permet de moderniser les systèmes de surveillance existants sans avoir à remplacer le câblage coaxial ou bifilaire existant (via des convertisseurs). Les caméras et les enregistreurs peuvent être facilement remplacés, ce qui réduit le temps et les efforts d'installation. Pour obtenir des performances IR fiables, les conditions ambiantes doivent être prises en compte en conséquence.

La portée IR dépend de l'environnement

Les performances de l'éclairage dépendent fortement du lieu d'utilisation. Les surfaces sombres ou l'absence de reflets peuvent nuire à l'image - tout comme les objets proches et réfléchissants.

## Technologies

- Résolution de 5 MPx : 2592 x 1944 @ 20 fps
- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
- Objectif fixe avec distance focale de 2,8 mm et angle de vision horizontal de 112°
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur

# Mini-tube HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC45500

Seite 2 von 3

- LED IR et lumière blanche intégrées avec commutation déclenchée par événement (en option, contrôlée par le DVR HDCC900X3)
- Moins de fausses alertes grâce à la reconnaissance des personnes/véhicules assistée par IA avec l'enregistreur HDCC900X3
- Parfait pour l'équipement ultérieur : Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle et existante avec câble coaxial
- Longueurs de câble jusqu'à 150 m
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

## Caractéristiques techniques - Mini-tube HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

|                                               |                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique CC                    | 12 V +/-15 % V                                                            |
| Amélioration des images                       | WDR, BLC, ATW, DNR                                                        |
| Angle de visée horizontal                     | 98.0 °                                                                    |
| Angle de vue vertical                         | 50 °                                                                      |
| Application prévue                            | Surveillance générale                                                     |
| Avec détecteur de mouvement vidéo             | Non                                                                       |
| Balance des blancs                            | ATW, manuel                                                               |
| Canaux vidéo HD-TVI                           | 1                                                                         |
| Commutation jour/nuit                         | Filtre d'arrêt IR électromécanique                                        |
| Compatible avec Secvest                       | Non                                                                       |
| Compatible avec wAppLoxx                      | Non                                                                       |
| Compensation du contre-jour                   | True WDR                                                                  |
| Consommation de courant                       | 480 mA                                                                    |
| Consommation électrique                       | 5.8 W                                                                     |
| Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur) | F1.2                                                                      |
| Dimensions                                    | (L x l x H) 154x59x56 mm                                                  |
| Distance focale                               | 2.8 mm                                                                    |
| Enregistreur d'images                         | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                              |
| Fonctions                                     | Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR |
| Forme de l'appareil                           | Tube                                                                      |
| Gamme d'articles                              | Professionnel                                                             |
| Gamme dynamique (WDR)                         | 120 dB                                                                    |
| Groupe DEEE                                   | 09                                                                        |
| Groupe de produits                            | Caméra                                                                    |
| Hauteur                                       | 56 mm                                                                     |
| Humidité de l'air max.                        | 90 %                                                                      |
| Indice de protection IP                       | 67                                                                        |

# Mini-tube HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

Art.-Nr. HDCC45500

Seite 3 von 3

## Caractéristiques techniques - Mini-tube HD analogique 5 MPx (2.8 mm)

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| LED IR                                   | Oui                                   |
| La radio en réseau                       | Non                                   |
| Largeur                                  | 59 mm                                 |
| Longueur                                 | 154 mm                                |
| Matériau du boîtier                      | Métal                                 |
| Microphone                               | Non                                   |
| Modes de résolution                      | 2592 x 1944                           |
| Monture d'objectif                       | M12                                   |
| Objectif                                 | Fix                                   |
| Obturbateur électronique                 | 1/50 – 1/500000 s                     |
| Poids de l'article                       | 0.375 kg                              |
| Portée IR (max.)                         | 20 m                                  |
| Profondeur                               | 154 mm                                |
| Protocoles                               | Coax                                  |
| Raccordements                            | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x DC (5.5/2.1 mm) |
| Réglage d'amplification                  | AGC, 3 étagée                         |
| Résolution                               | 5MPx                                  |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2592x1944 @ 20 images/s               |
| Sorties de caméra                        | 1 x BNC                               |
| Système vidéo                            | HD-TVI, CVI, AHD, FBAS                |
| Technique                                | Électronique                          |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                 |
| Température de fonctionnement min.       | -40 °C                                |
| Type de caméra                           | Mini Tube                             |
| Zones privées                            | 4                                     |
| couleur de surface                       | blanc                                 |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                  |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.03 lx                               |
| Élimination des bruits parasites         | DNR                                   |