



Le répéteur wAppLoxx Pro : réception et portée optimisées Pour un niveau d'équipement plus élevé, le système wAppLoxx Pro permet une portée accrue avec le répéteur wAppLoxx Pro. Jusqu'à 32 cylindres peuvent être programmés dans un même répéteur. La technologie d'antennes duplex et la possibilité de raccorder des antennes externes donnent lieu à des possibilités d'utilisation encore plus flexibles. Au total, il est possible d'utiliser jusqu'à 6 répéteurs par wAppLoxx Pro Control et d'étendre la portée radio jusqu'à 60 m entre le CTRL et les composants de porte.

Caractéristiques techniques - Répéteur WLX Pro

Alimentation de secours	au moins 20 heures avec une batterie au gel de plomb (accessoire : ACAC00068)
Classe VdS	senza
Dimensions	164 x 164 x 37 mm
Désignation abrégée de l'article	WLX-PRO-RP
Fréquence radio	868.3 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Unités de commande
Hauteur	164 mm
Largeur	164 mm
Longueur	37 mm
Matériau du boîtier	plastique
Poids de l'article	0.44 kg
Portée radio	Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m
Possibilité d'alimentation de secours	Oui
Product security update min until	2030-12-31
Profondeur	37 mm

Répéteur WLX Pro

Art.-Nr. ACPA000007

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Répéteur WLX Pro

Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de batterie	Batterie plomb-gel pour min. 20 heures d'alimentation de secours (accessoire : ACAC00068)
Type de montage	Montaggio in superficie
couleur de surface	blanc