

TKZ40 acier inoxydable pour les portes d'appartement (DIN R/L 55 20)

Seite 1 von 2



BIEN CACHÉE

Il faut pouvoir faire confiance à une serrure. La serrure à encastrer disparaît complètement dans la porte et se verrouille automatiquement.

Un sentiment de sécurité, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Avec la serrure à encastrer TKZ40, vous pouvez compter sur un verrouillage sûr. Une fois fermée, la porte est automatiquement verrouillée. La serrure se démarque par sa grande résistance à l'usure. Après le montage, elle est invisible. La fonction anti-panique, qui permet d'ouvrir la serrure à encastrer de l'intérieur sans clé, est également très pratique. Elle convient aux portes d'entrée d'appartement avec une mesure distance de 72millimètres.

Technologies

- Pour cylindre de porte standard (aucune fonction débrayable nécessaire)
- Pêne en laiton nickelé en acier en fonte malléable
- Longue durée de vie par l'utilisation de matériaux de qualité
- Avec fonction anti-panique (ouverture de l'intérieur avec le bouton)
- Verrou métallique de 21 mm
- Embout en acier inoxydable

Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée d'appartements avec ferrures de portes de couloir
- La porte est verrouillée automatiquement lorsqu'elle est fermée
- Utilisation DIN droite/DIN gauche (bec-de-cane et embout déplaçables)

TKZ40 acier inoxydable pour les portes d'appartement (DIN R/L 55 20)

Seite 2 von 2

- Embout 20 x 235 mm (rond)

Caractéristiques techniques - TKZ40 acier inoxydable pour les portes d'appartement (DIN R/L 55 20)

Contrôle de verrouillage	Door cylinder
Door type	Apartment door
Hauteur du boîtier de la serrure	160 mm
Niveau de sécurité	9
Poids	651 g
Profondeur du boîtier de la serrure	83 mm
coloris	acier inoxydable
embout arrondi	ronde
entraxe	55 mm
largeur de l'embout	20 mm
mesure distance	72 mm
sens d'ouverture	gauche/droite
EAN	4003318455513

Dessin technique

