

Kit de démarrage WLX Pro Plus Intrusion noir

Art.-Nr. ACSE00035

Seite 1 von 2



ALL-INCLUSIVE POUR WAPPLOXX PRO PLUS

L'organigramme électronique wAppLoxx Pro Plus

Contrôle d'accès numérique pour les entreprises : efficace et confortable, en ligne et en réseau radio. Logiciel de gestion, application pour 320 portes. Grâce à wAppLoxx Pro PLUS (variante de cylindre Intrusion), il est également possible de commander (armer/désarmer) jusqu'à 2 systèmes d'alarme anti-intrusion (EMA).

Kit complet pour un démarrage rapide

Le kit de démarrage Intrusion Noir contient la centrale de contrôle d'accès wAppLoxx Pro Control Plus pour jusqu'à 320 portes et 1 000 utilisateurs. Et un cylindre wAppLoxx Pro avec bouton côté extérieur dans la variante de couleur noire.

Variante de cylindre

Le cylindre inclus est un cylindre électronique à double bouton avec unité de lecture Mifare Desfire (en mode sécurisé), en dimension standard 30/30, avec disque anti-perçage standard et avec commande d'intrusion (avec fonctionnalité EMA).

Nombreux accessoires

Tous les accessoires (bloc d'alimentation, câble réseau, transpondeur, kit d'outils) pour l'installation et la mise en service du système de contrôle d'accès sont inclus dans l'emballage.

Technologies

- Kit complet du système wAppLoxx Pro Plus
- Avec wAppLoxx Pro Cylindre Intrusion 30/30
- Convient pour la commande de systèmes d'alarme anti-intrusion
- Accessoires inclus tels que bloc d'alimentation, câble réseau et transpondeur
- Idéal comme kit d'entrée de gamme pour tout système wAppLoxx Pro Plus

Kit de démarrage WLX Pro Plus Intrusion noir

Art.-Nr. ACSE00035

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Kit de démarrage WLX Pro Plus Intrusion noir

Autonome	Non
Classe VdS	senza
Hauteur	247 mm
La radio en réseau	Oui
Largeur	277 mm
Longueur	53 mm
Poids de l'article	1.589 kg
Product security update min until	2030-12-31
Profondeur	53 mm
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type de montage	Montaggio in superficie
couleur de surface	blanc