

# Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 1 von 4



## PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR VOTRE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

L'IP Mini Tube est une caméra de surveillance discrète.

### Surveillance discrète 24h/24 et 7j/7

L'IP Mini Tube fournit des flux vidéo en résolution 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, elle est adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit.

2 variantes d'objectifs pour une flexibilité max.

### Reconnaissance d'objets autom.

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes de mouvement inutiles.

### Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro Plus.

### Mise en service confortable

Un boîtier d'installation (TVAC32300) sert au montage avec un câblage protégé. Le logiciel gratuit ABUS IP-Installer simplifie la configuration dans le réseau.

### Application ABUS Link Station : accès en direct, notifications push

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et les notifications push en cas d'événements. Compatible avec IPv6.

# Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 2 von 4

Remarques : aucun bloc d'alimentation n'est fourni, car l'alimentation est assurée par PoE.  
La portée IR effective dépend du lieu d'utilisation.

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 30 m de portée)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de carte microSD pour le stockage interne des données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerte                            | E-mail, NAS, FTP                                                                               |
| Alimentation électrique CC        | 12 (+/-25 %) V                                                                                 |
| Amélioration des images           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)                              |
| Angle de visée horizontal         | 103 °                                                                                          |
| Angle de vue vertical             | 55 °                                                                                           |
| Application prévue                | Surveillance générale                                                                          |
| Autres fonctions                  | Object Classification Person/Vehicle                                                           |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui                                                                                            |
| Balance des blancs                | AWB, manuel                                                                                    |
| Bande passante réseau vidéo       | 32 kBit/s - 8 MBit/s                                                                           |
| Commutation jour/nuit             | ICR/couleur/N&B                                                                                |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                                                                                            |
| Compatible avec Comfion           | Oui                                                                                            |
| Compatible avec Secoris           | Oui                                                                                            |
| Compatible avec Secvest           | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx          | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx Pro      | Oui                                                                                            |
| Compensation du contre-jour       | WDR, BLC, HLC                                                                                  |
| Compression vidéo                 | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Connexion réseau LAN              | RJ45 10M/100M self-adaptive                                                                    |
| Consommation de courant           | 600 mA                                                                                         |
| Consommation électrique           | 7 W                                                                                            |

# Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

|                             |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cryptage                    | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                                           |
| Dimensions                  | (L X l X H) 170x70x69 mm                                                                     |
| Distance focale             | 2,8 mm                                                                                       |
| Détection de mouvement      | 8 zones                                                                                      |
| Enregistreur d'images       | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                                                 |
| Fonction jour/nuit ICR      | Oui                                                                                          |
| Fonctions                   | Scene Change Detection, Region of Interest                                                   |
| Forme de l'appareil         | Mini Tube                                                                                    |
| Gamme d'articles            | Professionnel                                                                                |
| Gamme dynamique (WDR)       | 120 dB                                                                                       |
| Groupe DEEE                 | 09                                                                                           |
| Groupe de produits          | Caméra                                                                                       |
| Hauteur                     | 69 mm                                                                                        |
| Humidité de l'air max.      | 95 %                                                                                         |
| Indice de protection IP     | 67                                                                                           |
| LED IR                      | Oui                                                                                          |
| La radio en réseau          | Non                                                                                          |
| Langue OSD                  | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                       |
| Langue notice               | DE, UK, FR, NL, DK                                                                           |
| Largeur                     | 70 mm                                                                                        |
| Longueur                    | 170 mm                                                                                       |
| Matériau du boîtier         | Métal                                                                                        |
| Microphone                  | Non                                                                                          |
| Modes de résolution         | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps |
| Monture d'objectif          | M12                                                                                          |
| Navigateurs supportés       | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge                                                |
| Nombre d'images par seconde | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps                       |
| Nombre d'utilisateurs       | 32                                                                                           |
| Nombre de LED IR            | 3                                                                                            |
| Nombre de flux              | 3                                                                                            |
| Norme PoE                   | IEEE 802.3af                                                                                 |
| ONVIF                       | Profile G, S, T                                                                              |
| Objectif                    | Fix                                                                                          |
| Obturbateur électronique    | 1/3 à 1/100 000 s                                                                            |
| Poids brut                  | 0.7 kg                                                                                       |
| Poids de l'article          | 0.5 kg                                                                                       |
| Portée IR (max.)            | 30 m                                                                                         |
| Profondeur                  | 170 mm                                                                                       |

# Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB34511A

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini Tube IP 4 MPx (2,8 mm)

|                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles caméras réseau                | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Raccordements                            | 1 x RJ45, 1 x CC                                                                                                                         |
| Résolution                               | 4MPx                                                                                                                                     |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2688 x 1520 @ 25 fps                                                                                                                     |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD, 256 Go (en option)                                                                                                        |
| Système vidéo                            | IP                                                                                                                                       |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement min.       | -25 °C                                                                                                                                   |
| Type de caméra                           | Mini Tube                                                                                                                                |
| Video Content Analysis (VCA)             | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit                                                                    |
| Zones privées                            | 4                                                                                                                                        |
| Zoom numérique                           | Oui                                                                                                                                      |
| couleur de surface                       | blanc                                                                                                                                    |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx                                                                                                                                     |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.003 lx                                                                                                                                 |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                                                                                                                                   |
| Éléments d'image (effectifs)             | 2688(H) x 1520(V) Pixel                                                                                                                  |