

Caméra extérieure ABUS WLAN Pan Tilt

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 1 von 3



Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN Pan Tilt

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique	Bloc d'alimentation
Alimentation électrique CC	5 V
Angle de visée horizontal	82 °
Angle de vue vertical	43 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB
Capacité de mémoire	128
Commutation jour/nuit	Auto
Compatibilité	Système radio Smartvest
Compatible avec	Smartvest Funk-System
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression audio	AAC
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	Connecteur RJ-45 (10/100 Mbps)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Consommation électrique	4 W
Contrôlable avec une application	Oui
Contrôle automatique du diaphragme	Oui

Caméra extérieure ABUS WLAN Pan Tilt

Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN Pan Tilt

Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Diaphragme	F2.0
Dimensions	210 x 120 x 160 mm
Distance focale	4,1 mm
Débit binaire audio	16 Kbit/s
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Entrée audio	Microphone
Filtre pivotant IR	Oui
Fréquence d'images vidéo	0,256 - 1,5 Mbit/s
Gamme d'articles	Confort
Groupe DEEE	09
Haut-parleur	Oui
Hauteur	120 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	20
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
La radio en réseau	Oui
Largeur	160 mm
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Longueur d'onde optique	940
Matériau du boîtier	la plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Sur détection de mouvement / Manuel
Modes de résolution	Full HD (1080p) / VGA (480p)
Mémoire pré/post-alarme	jusqu'à 3 s.
Nombre d'utilisateurs	3
Nombre de présélections	3
Plage de fréquences	2,400 - 2,485 / 5,0 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	270° Horizontal / 90° Vertical
Poids de l'article	0.65 kg
Portée IR (max.)	20 m
Portée radio	en fonction des conditions locales: 10 à 30 m
Profondeur	210 mm
Protocoles de réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Radio fonctions	Night vision, 2-way audio, Animal recognition, Zoom, People recognition, Pan-tilt

Caméra extérieure ABUS WLAN Pan Tilt



Art.-Nr. PPIC42520B

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Caméra extérieure ABUS WLAN Pan Tilt

Résolution maximale à fréquence d'images	Full HD (1080p) @ 15fps
Sensibilité	-90 dBm
Sortie audio	Haut-parleur
Support d'enregistrement	Micro-SD (jusqu'à 128GB)
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 3,5 x 1,35 mm
Video Content Analysis (VCA)	Détection Humain / Animal / Véhicule
Zones privées	grille 40x24 (statique)
couleur de surface	noir
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Détection matérielle des objets + masque de mouvement