

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2.8mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34611A

Seite 1 von 4



## PETITE CAMERA, GRANDS DÉTAILS DE NUIT

Cette mini-tube IP est une caméra LAN compacte avec fonction jour/nuit en couleur et fournit des images en 4 MPx. LED à lumière blanche dans un boîtier IP67, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, jour et nuit. Accès mobile à la caméra via l'application ABUS Link Station.

### Surveillance discrète : forte dans l'obscurité

Des images couleur claires dans l'obscurité totale grâce à la technologie jour/nuit en couleur - riche en détails pour une preuve solide. La lumière résiduelle la plus faible est amplifiée par l'objectif spécial et le capteur d'image extra-sensible à la lumière. Les LED de lumière blanche fournissent une lumière supplémentaire finement dosée pour le capteur d'image, à peine visible à l'œil nu.

### 2 variantes pour une flexibilité maximale

La caméra est disponible avec 2 distances focales : champ de vision de 2,8 mm / 108° (IPCS34511A) et de 4 mm / 95° (IPCS34511B).

### Détection automatique d'objets

La caméra de sécurité distingue les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise les alarmes de mouvement inutiles.

### Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur NVR ABUS, VMS ou carte microSD. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro.

### Mise en service rapide

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2.8mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34611A

Seite 2 von 4

Montage avec câble protégé par boîtier d'installation (TVAC32600). Le logiciel ABUS IP-Installer simplifie l'installation dans le réseau.

Remarques: Sans bloc d'alimentation, car PoE.

La portée effective des LED varie en fonction du lieu d'utilisation.

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 2,8 mm pour les grandes distances (angle de vision de 108°)
- Des images couleur détaillées et bien exploitables dans l'obscurité grâce à la technologie jour/nuit en couleur ; renforce efficacement la lumière ambiante même minimale grâce à un objectif spécial et un capteur d'image très sensible à la lumière
- Éclairage discret du champ de vision avec des LED lum. blanche (jusqu'à 30 m) pour des images couleur pertinentes dans l'obscurité totale (intérieur p. ex.) ; éclairage finement dosé pour le capteur d'images photosensible (à peine visible à l'œil nu)
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Analyse de contenu vidéo avec distinction entièrement automatique entre les personnes/véhicules et les influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Analyse vidéo intelligente avec reconnaissance auto. de scènes (év. intell.) pour alarmes de mouvement précises, enreg. et optimisation des processus ; sortie 3 flux vidéo, résolution idéale pour, par ex., image en direct, enreg, accès mobile, etc.
- Boîtier robuste, résistant aux intempéries (IP67), couleur : noir
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Slot pour carte microSD pour stockage int. des données, crypté pour la sécurité des données (option)
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - IP Mini Tube 4 MPx Noir (2.8mm, WL)

|                                   |                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Alerte                            | E-Mail, App Push, FTP, CMS                                        |
| Alimentation électrique CC        | 12 (+/-25 %) V                                                    |
| Amélioration des images           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode) |
| Angle de visée horizontal         | 108 °                                                             |
| Angle de vue vertical             | 55 °                                                              |
| Application prévue                | Surveillance générale                                             |
| Audio                             | Intégré à l'appareil : Microphone                                 |
| Autres fonctions                  | Objet Classification Personne/Véhicule                            |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui                                                               |
| Balance des blancs                | AWB, manuel                                                       |
| Bande passante réseau vidéo       | 32 kBit/s - 8 MBit/s                                              |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                                                               |

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2.8mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34611A

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - IP Mini Tube 4 MPx Noir (2.8mm, WL)

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatible avec Secoris                       | Oui                                                                                                                          |
| Compatible avec Secvest                       | Oui                                                                                                                          |
| Compatible avec wAppLoxx                      | Oui                                                                                                                          |
| Compatible avec wAppLoxx Pro                  | Oui                                                                                                                          |
| Compensation du contre-jour                   | WDR, BLC, HLC                                                                                                                |
| Compression vidéo                             | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 (uniquement en mode moniteur) |
| Connexion réseau LAN                          | RJ45 10M/100M self-adaptive                                                                                                  |
| Consommation de courant                       | 600 mA                                                                                                                       |
| Consommation électrique                       | 7 W                                                                                                                          |
| Cryptage                                      | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                                                                           |
| Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur) | F1.0                                                                                                                         |
| Dimensions                                    | (L X l X H) 223x85x85 mm                                                                                                     |
| Distance focale                               | 2,8 mm                                                                                                                       |
| Détection de mouvement                        | 8 zones                                                                                                                      |
| Enregistreur d'images                         | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                 |
| Fonctions                                     | Scene Change Detection, Region of Interest                                                                                   |
| Forme de l'appareil                           | Mini Tube                                                                                                                    |
| Gamme d'articles                              | Professionnel                                                                                                                |
| Gamme dynamique (WDR)                         | 120 dB                                                                                                                       |
| Groupe DEEE                                   | 09                                                                                                                           |
| Groupe de produits                            | Caméra                                                                                                                       |
| Hauteur                                       | 85 mm                                                                                                                        |
| Humidité de l'air max.                        | 95 %                                                                                                                         |
| Indice de protection IP                       | 67                                                                                                                           |
| Intégration d'image                           | Oui                                                                                                                          |
| LED IR                                        | Non                                                                                                                          |
| LED à lumière blanche                         | 2                                                                                                                            |
| La radio en réseau                            | Non                                                                                                                          |
| Langue OSD                                    | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                                                       |
| Langue notice                                 | DE, UK, FR, NL, DK                                                                                                           |
| Largeur                                       | 85 mm                                                                                                                        |
| Longueur                                      | 223 mm                                                                                                                       |
| Matériau du boîtier                           | Métal                                                                                                                        |
| Microphone                                    | Oui                                                                                                                          |
| Modes de résolution                           | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps (uniquement en mode moniteur)   |

# IP Mini Tube 4 MPx Noir (2.8mm, WL)

Art.-Nr. IPCS34611A

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - IP Mini Tube 4 MPx Noir (2.8mm, WL)

|                                          |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navigateurs supportés                    | MS Edge, IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome                                                                                            |
| Nombre d'images par seconde              | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps                                                                   |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32                                                                                                                                       |
| Nombre de flux                           | 3                                                                                                                                        |
| Norme PoE                                | IEEE 802.3af                                                                                                                             |
| Objectif                                 | Fix                                                                                                                                      |
| Obturbateur électronique                 | 1/3 à 1/100 000 s                                                                                                                        |
| Poids brut                               | 0.7 kg                                                                                                                                   |
| Poids de l'article                       | 0.5 kg                                                                                                                                   |
| Portée de la lumière blanche (jusqu'à)   | 30 m                                                                                                                                     |
| Profondeur                               | 223 mm                                                                                                                                   |
| Protocoles caméras réseau                | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Raccordements                            | 1 x RJ45, 1 x CC                                                                                                                         |
| Résolution                               | 4MPx                                                                                                                                     |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2688 x 1520 @ 25 fps                                                                                                                     |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD, 256 Go (en option)                                                                                                        |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C                                                                                                                                    |
| Température de fonctionnement min.       | -25 °C                                                                                                                                   |
| Type de caméra                           | Mini Tube                                                                                                                                |
| Video Content Analysis (VCA)             | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit                                                                    |
| Zones privées                            | 4                                                                                                                                        |
| Zoom numérique                           | Oui                                                                                                                                      |
| couleur de surface                       | noir                                                                                                                                     |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.0005 lx                                                                                                                                |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR                                                                                                                                   |
| Éléments d'image (effectifs)             | 2688(H) x 1520(V) Pixel                                                                                                                  |