

# ABUS 8MPx IP PoE Mini caméra tube

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 1 von 4



Mini caméra, fonctions puissantes

Connexion rapide. Surv. discrète, fiable, intelligente. Economie des données.

Technologie PoE économique

Pour les sites d'entreprises, les commerces, les bureaux ou la maison : La caméra 8MPx IP PoE Mini Tube est adaptée à l'intérieur comme à l'ext. Pour une surveillance discrète. L'alim. peut être assurée par un câble réseau (Power over Ethernet, PoE), p. ex. à partir d'un routeur ou d'un enregistreur - utile dans les endroits difficiles d'accès, permet de réduire les coûts d'installation.

Mise en service efficace, surv. intelligente

Distinction automatique entre les personnes et les véhicules - elle n'enregistre et ne signale que ce qui intéresse les utilisateurs. Ceci, associé à une forte compression des données, assure une utilisation très efficace du stockage (enregistreur, NAS ou carte microSD). Mise en service aisée : Interface util. vite accessible via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS, image en direct en quelques minutes. Réglages rapides (horaires, zones privées, etc.).

Fonction WDR puissante & LED IR pour des images nettes

Maîtrise l'éclairage variable, p. ex. contre-jour dans les entrées ou à l'extérieur (WDR 120 dB). LED IR pour une bonne visibilité dans l'obscurité/la nuit.

Accès à l'application mobile

Appli. ABUS Link Station, message push en cas d'alarme de mouvement. Version Pro : accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

## Technologies

- Caméra de surveillance PoE pour l'intérieur et l'extérieur, idéalement placée sur un mur ; petite caméra de sécurité puissante et polyvalente avec caractéristiques professionnelles ; enregistre sur microSD, enregistreur/NVR ou NAS
- Transmet les données vidéo au routeur/switch/enregistreur de manière très fiable par Power over Ethernet (PoE)

# ABUS 8MPx IP PoE Mini caméra tube

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 2 von 4

avec un seul câble et alimente simultanément la caméra en électricité ; alim. en tension au choix par bloc d'alim. enfichable 12 V DC

- Mise en service simplifiée en quelques minutes via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS gratuit (recherche l'adresse IP de la caméra dans le réseau domestique ou d'entreprise)
- Reconnaissance d'objet entièrement automatique de la personne et du véhicule, ignore les influences perturbatrices comme les branches ou la lumière, conf. indiv. par une interface utilisateur établie avec des horaires, des zones privées, etc.
- Fonction True WDR (120 dB) pour le contre-jour, LED IR pour une vision nocturne jusqu'à 40 mètres (selon le lieu), résiste au vent & aux intempéries (indice de protection IP67), résolution 4K (Ultra HD, 8 mégapixels) et angle de vision de 107°
- Dimensions/taille compactes (forme mini-tube, longueur 17 cm) optimales pour surveillance vidéo discrète 24h/24 et 7j/7 en entreprise ou à domicile ; détection de mouvement, donc moins d'espace de stockage nécessaire et recherche rapide des scènes
- Enregistrement par carte mémoire microSD (accessoire), enregistreur vidéo en réseau (NVR) ou NAS (Network Attached Storage) ; compression vidéo H.265 Plus pour un enregistrement plus long avec une utilisation très efficace de l'espace de stockage
- Accès mobile simple au livestream et à la mémoire avec smartphone/tablette via l'appli. ABUS Link Station, message push en cas d'alarme de mouvement (sans réglages sur le routeur) ; info/images en option également par e-mail/FTP

## Caractéristiques techniques - ABUS 8MPx IP PoE Mini caméra tube

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alerte                            | Push-To-App, E-Mail, FTP, microSD                                                              |
| Alimentation électrique CC        | 12 (+/-25 %) V                                                                                 |
| Amélioration des images           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (only in surv. mode - no VCA)                          |
| Angle de visée horizontal         | 107 °                                                                                          |
| Angle de vue vertical             | 57 °                                                                                           |
| Application prévue                | Utilisation intérieure/extérieure                                                              |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui                                                                                            |
| Balance des blancs                | AWB, manuel                                                                                    |
| Commutation jour/nuit             | ICR/couleur/N&B                                                                                |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui                                                                                            |
| Compatible avec Secvest           | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx          | Oui                                                                                            |
| Compatible avec wAppLoxx Pro      | Oui                                                                                            |
| Compression vidéo                 | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |

# ABUS 8MPx IP PoE Mini caméra tube

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - ABUS 8MPx IP PoE Mini caméra tube

|                                          |                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consommation de courant                  | 500 mA                                                                                       |
| Consommation électrique                  | 6 W                                                                                          |
| Cryptage                                 | HTTPS, TLS 1.1/1.2                                                                           |
| Dimensions                               | (L X l X H) 170x70x69 mm                                                                     |
| Distance focale                          | 2,8 mm                                                                                       |
| Enregistreur d'images                    | 1/2.8" Progressive Scan CMOS                                                                 |
| Fonction jour/nuit ICR                   | Oui                                                                                          |
| Forme de l'appareil                      | Tube                                                                                         |
| Gamme d'articles                         | Performance                                                                                  |
| Gamme dynamique (WDR)                    | 120 dB                                                                                       |
| Groupe DEEE                              | 09                                                                                           |
| Groupe de produits                       | Caméra                                                                                       |
| Hauteur                                  | 69 mm                                                                                        |
| Humidité de l'air max.                   | 95 %                                                                                         |
| Indice de protection IP                  | 67                                                                                           |
| LED IR                                   | Oui                                                                                          |
| La radio en réseau                       | Non                                                                                          |
| Langue OSD                               | DE, UK, FR, NL, DK, IT                                                                       |
| Largeur                                  | 70 mm                                                                                        |
| Longueur                                 | 170 mm                                                                                       |
| Matériau du boîtier                      | Métal                                                                                        |
| Microphone                               | Non                                                                                          |
| Modes de résolution                      | Stream 1: 3840 x 2160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps |
| Monture d'objectif                       | M12                                                                                          |
| Navigateurs supportés                    | Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome                                                         |
| Nombre d'utilisateurs                    | 32                                                                                           |
| Nombre de LED IR                         | 2                                                                                            |
| Nombre de flux                           | 3                                                                                            |
| Norme PoE                                | IEEE 802.3af                                                                                 |
| Objectif                                 | Fixe                                                                                         |
| Poids brut                               | 0.64 kg                                                                                      |
| Poids de l'article                       | 0.56 kg                                                                                      |
| Portée IR (max.)                         | 40 m                                                                                         |
| Profondeur                               | 170 mm                                                                                       |
| Résolution                               | 8MPx                                                                                         |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 3840 x 2160 @ 20 fps                                                                         |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD, 256 Go (en option)                                                            |

# ABUS 8MPx IP PoE Mini caméra tube

Art.-Nr. TVIP68511

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - ABUS 8MPx IP PoE Mini caméra tube

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Température de fonctionnement max. | 60 °C                                   |
| Température de fonctionnement min. | -25 °C                                  |
| Video Content Analysis (VCA)       | Tripwire Detection, Intrusion Detection |
| Zones privées                      | 4                                       |
| couleur de surface                 | blanc                                   |
| Éclairage minimal (IR)             | 0 lx                                    |
| Éclairage minimal (couleur)        | 0.005 lx                                |
| Élimination des bruits parasites   | 3D DNR                                  |