



VERROU COULISSANT À USAGE GÉNÉRAL

Le verrou coulissant SRR se compose d'un pêne et d'un support qui se fixent sur la porte. Dès que le pêne est inséré dans le support, le verrou coulissant verrouille la porte et offre une sécurité supplémentaire.

Le support du verrou coulissant est fixé à la porte à l'aide de vis, tandis que le pêne est maintenu en position par le support. Pour verrouiller la porte, il suffit d'insérer le pêne dans le support.

Le montage du verrou coulissant SRR est très simple. Le matériel de fixation nécessaire, comme les vis, est inclus dans l'emballage, de sorte que l'installation peut être effectuée rapidement et facilement. Le verrou coulissant peut être utilisé pour les portes s'ouvrant à gauche ou à droite et est donc universel.

Un autre avantage du verrou coulissant SRR est son mécanisme à ressort qui assure une ouverture et une fermeture en douceur de la porte.

Un avantage supplémentaire: Le verrou coulissant dispose d'une protection anti-corrosion qui protège sa surface contre les dommages dus à des influences extérieures.

Le verrou coulissant est disponible en différentes tailles et exécutions. Il est possible de choisir des verrous coulissants avec un support blanc ou noir, ainsi que la variante nickel.

Technologies

- Protection de présence

SRR40 nickelé



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

-
- Résistant à la corrosion
 - Mécanisme à ressort
 - Finition : nickelé
 - Protection contre la corrosion
 - Livrée avec vis

Utilisation et application

- Utilisation universelle
- Pêne utilisable uniquement de l'intérieur

Caractéristiques techniques - SRR40 nickelé

Poids	61 g
coloris	nickel
EAN	4003318596810