

ESHT PZ or pour les portes d'entrée (DIN L 65 20)

Seite 1 von 2



Technologies

- Valeurs de charge et de fonctionnement continu selon DIN classe 3
- Loquet et pêne en métal, nickelé
- Coffre fermé sur tous les côtés, zingué
- Mesure distance de 92 mm
- Entraxe 65 mm
- Têtière 20 x 280 mm (ronde)
- Coffre de serrure 184 x 98 mm
- Fouillot à ailette en acier (10 mm), en acier zingué

Utilisation et application

- Serrure à encastrer pour portes d'entrée
- Lors de la fermeture de la porte, seul le pêne dormant est actionné (course du loquet 10 mm)
- En fermant, le pêne dormant est exclu (course du pêne 10/20 mm à deux tours)

Variantes

- Disponible en exécution DIN gauche et DIN droite
- Disponible en largeur de têtière de 20 mm (rond), 24 mm (angulaire)
- Disponible dans les coloris argent et or

ESHT PZ or pour les portes d'entrée (DIN L 65 20)

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ESHT PZ or pour les portes d'entrée (DIN L 65 20)

Contrôle de verrouillage	Door cylinder
Door type	Entry door
Hauteur du boîtier de la serrure	184 mm
Niveau de sécurité	8
Poids	798 g
Profondeur du boîtier de la serrure	98 mm
coloris	or
embout arrondi	ronde
entraxe	65 mm
largeur de l'embout	20 mm
longueur de l'embout	280 mm
mesure distance	92 mm
sens d'ouverture	gauche
EAN	4003318617331

Dessin technique

