

ABUS EasyLook BasicSet, Orientation & Inclinaison

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 1 von 5



Rien de plus simple

Vous cherchez une caméra de sécurité pour surveiller un large périmètre, fonctionnant sans Internet, Wi-Fi, ordinateur ni téléphone portable ? Prête en quelques secondes et très facile à utiliser ? Alors ABUS EasyLook BasicSet Orientation & Inclinaison est la solution.

Le kit se compose d'une caméra de surveillance contrôlable et d'un moniteur flexible et compact 7 pouces. Il assure jour et nuit une surveillance vidéo fiable, sans Internet/Wi-Fi, sans application et sans appareils séparés comme un smartphone. Une solution pratique pour les jeunes et les moins jeunes, car les deux éléments ne nécessitent que du courant. Les données vidéo et les réglages sont cryptés et transmis rapidement par radio. L'ensemble peut être complété à tout moment de 4 caméras au maximum.

Un intrus est à l'œuvre ou c'est simplement le livreur de colis à la porte ? La détection de mouvement intelligente de la caméra détecte les personnes de manière fiable. Le moniteur émet alors un signal et montre ce qui se passe. Il suffit d'appuyer sur l'écran pour interpellier la personne par caméra, tout en laissant la porte d'entrée fermée en cas de doute. Il est tout aussi facile de tourner l'objectif de la caméra dans la direction souhaitée. Les enregistrements peuvent être lus à tout moment. Par ailleurs, en mode Détection des personnes, la caméra ignore les mouvements insignifiants comme par exemple les animaux, les feuilles dans le vent ou le rayonnement thermique des chauffages.

Vous pouvez au besoin utiliser brièvement le moniteur sans fil et l'emmener là où il est nécessaire. Rien de plus simple : le kit est prêt à fonctionner en quelques secondes, il suffit d'allumer la caméra et le moniteur pour voir la première image en direct. Il est tout aussi facile de faire ensuite quelques réglages personnels avec le moniteur.

Technologies

- Kit radio comprenant : moniteur portable avec accès mémoire, écran tactile et caméra de surveillance contrôlable ; longue portée, détection des personnes, modes Alarme et Enregistrement, interphone, vision nocturne, masquage de zone privée etc.
- Très simple d'utilisation, sans appareil supplémentaire, sans Internet/Wi-Fi : alimenter la caméra, allumer le

ABUS EasyLook BasicSet, Orientation & Inclinaison

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 2 von 5

moniteur, après quelques secondes, l'image en direct est affichée. Menu utilisateur intuitif pour les réglages personnels

- Détection intelligente des mouvements ; signale au choix tous les mouvements (animaux par exemple), ou uniquement les personnes (et ignore alors les animaux, les feuilles agitées par le vent, etc.)
- Commutation immédiate et automatique du moniteur en modes Alarme et Enregistrement : la sirène sur le moniteur peut être activée/désactivée. Pour les enregistrements, insérez une carte microSD usuelle d'une capacité maximale de 128 Go.
- Moniteur flexible avec écran couleur 7 pouces haute qualité ; pour afficher les images en direct et les enregistrements (autonomie environ 2 heures en mode sur batterie) et pour parler et tourner l'objectif de la caméra
- Réglages personnels sur l'écran tactile : désactivation du son/de l'audio des enregistrements (conforme RGPD/Protection des données), zones d'image avec/sans détection, programmes, zones privées
- Vision nocturne claire noir et blanc (par LED IR) jusqu'à 15 mètres, résolution caméra 3 mégapixels, zoom, angle de vision 82°, IP66 (protection contre les intempéries, les jets d'eau puissants et la poussière)
- Évolutif, avec jusqu'à 4 caméras de sécurité (voir Caméras supplémentaires avec/sans fonction d'orientation/inclinaison pour ABUS EasyLook BasicSets)
- Pas de frais supplémentaires (pas d'abonnement, pas de cloud)

Caractéristiques techniques - ABUS EasyLook BasicSet, Orientation & Inclinaison

Alimentation électrique	Bloc d'alimentation
Contrôlable avec une application	Non
Gamme d'articles	Confort
Groupe DEEE	09
Location	Interior, Outdoor use
Nombre max. d'entrées vidéo	4
Poids de l'article	1.438 kg
Radio fonctions	Zoom, 2-way audio, Night vision, People recognition
Taille de l'écran	7 in

Caractéristiques techniques - ABUS EasyLook Moniteur

Affichages	1 / 4 (Quad)
Alerte	Signal sonore d'avertissement
Alimentation électrique CC	12 V
Batterie - autonomie	Jusqu'à 2 h
Batterie - fixe	Oui
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	2
Canaux de transmission	13

ABUS EasyLook BasicSet, Orientation & Inclinaison

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - ABUS EasyLook Moniteur

Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264+
Consommation électrique	8.4 W
Cryptage	WPA2
Dimensions	(La x Lo x H) 199 x 32 x 123 mm
Gamme d'articles	Confort
Haut-parleur	Oui
Langue OSD	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Largeur de canal	20/40 MHz
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Programmation horaire, détection de mouvement
Modes de résolution	3 MP (2304 x 1296)
Modulation	DSSS , OFDM
Nombre de canaux	4
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Puissance d'émission	20 dBm
Raccordements	Power: DC plug / USB 2.0
Résolution	1024 x 600p
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	3MP @15 fps
Sensibilité	-88 dBm
Support d'enregistrement	MicroSD classe 10 (max. 128 Go)
Taille de l'écran	7 in
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Type d'écran	Écran tactile capacitif de 7".
Type de batterie	Batterie rechargeable 5200mAH
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,1 mm
couleur de surface	Noir
EAN	4043158205305

ABUS EasyLook BasicSet, Orientation & Inclinaison

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - EasyLook Caméra orientable et inclinable

Alimentation électrique	Bloc d'alimentation
Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	85 °
Angle de vue vertical	45 °
Balance des blancs	Auto
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec	PPDF17000; PPDF17100
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264+
Consommation électrique	3.75 W
Contrôlable avec une application	Non
Cryptage	WPA2
Dimensions	210 x 120 x 160 mm
Distance focale	4,1 mm
Domaines d'utilisation	Utilisation extérieure
Enregistreur d'images	1/3" CMOS
Fréquence d'images vidéo	2Mbps
Gamme d'articles	Confort
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Kits vidéo
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	30
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
Largeur de canal	20 MHz
Longueur d'onde optique	940
Matériau du boîtier	Plast
Microphone	Oui
Modes de résolution	2304 x 1296 (3MP)
Plage de fréquences	2,403 - 2,478 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	270° / 90°
Poids de l'article	0.41 kg
Portée IR (max.)	15 m

ABUS EasyLook BasicSet, Orientation & Inclinaison

Art.-Nr. PPDF17100

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - EasyLook Caméra orientable et inclinable

Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Puissance d'émission	20 dBm
Radio fonctions	Zoom, Intercom (2-way audio), People recognition, Night vision
Résolution maximale à fréquence d'images	2304 x 1296 @15fps
Sensibilité	-88 dBm
Système vidéo	Autonome
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type de connecteur	Prise-DC: 5,5 x 2,0 mm
Zones privées	4
couleur de surface	Noir
Éclairage minimal (IR)	0.1 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Software + Masque de mouvement
EAN	4043158236941