83WP/53

PROTECTION ANTIVOL RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Le WP dans le nom du 83WP/53 Extreme signifie weather protected, car ce cadenas résiste parfaitement à la rouille, même en cas de fortes intempéries.

Un revêtement PVC entourant l'ensemble du corps du cadenas et des canaux de drainage rendent le cadenas extrêmement résistant aux intempéries. De plus, un capuchon de protection protège le cylindre de l'humidité et de la poussière. Ces caractéristiques font de ce cadenas le choix idéal pour les interventions en extérieur. Le corps du cadenas et l'anse sont tous deux fabriqués en acier spécial cémenté. Le cadenas offre ainsi une résistance massive lors de la sécurisation de valeurs élevées. Fermeture s'entrouvrant : Une clé pour plusieurs cadenas

Vous pouvez adapter le cadenas aux fermetures existantes, car le cylindre peut être remplacé. Même l'anse peut être remplacée facilement. Le 83WP/53-Extreme allie sécurité robuste, résistance à la corrosion et flexibilité.

Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cémenté spécial
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- 2 variantes : Avec verrouillage automatique par simple pression de l'anse vers le bas ou avec clé prisonnière, donc verrouillage uniquement avec une clé (mise en place de la clé prisonnière en insérant le Z-Bar)
- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Extrêmement résistant aux intempéries : Le revêtement PVC complet et le capuchon de protection du cylindre protègent le cadenas de la corrosion ; les canaux de drainage évacuent l'humidité qui s'est infiltrée dans le

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

cadenas
- L'anse peut être remplacée en quelques secondes
- Cylindre de précision à goupilles

Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol élevé
- Convient entre autres pour l'utilisation sur des grilles, portes, portails, armoires, boîtes à outils, fenêtres de cave, remises, installations de distribution, barrières
- Extrêmement flexible : S'adapte rapidement à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable et à la possibilité de changer rapidement l'anse
- Combinable avec divers cylindres de porte ABUS, à fermeture s'entrouvrant
- Idéal en cas de fortes intempéries (par ex. dans les zones maritimes et portuaires, pour la sécurisation sur les véhicules et les bateaux/navires en utilisation extérieure)

Caractéristiques techniques - 83WP/53

Diamètre anse d	8 mm
Hauteur f	96 mm
Largeur a	57 mm
Niveau de sécurité	8
Ouverture horizontale anse b	23,5 mm
Ouverture vertical anse c	27 mm
Poids	392 g
Profondeur e	34,5 mm
Type de fermeture	clé
coloris	noir
à même clé	Non
EAN	4003318529368

Dessin technique



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026