



Sirène pour la façade extérieure

En cas d'urgence, cette sirène extérieure bruyante attire l'attention de tes voisins et fait ainsi fuir les cambrioleurs. De plus, elle dissuade efficacement les intrus par sa seule présence sur la façade extérieure.

La sirène sans fil Smartvest Pro est déjà clairement dissuasive pour les intrus par sa présence sur la façade extérieure, installée par exemple légèrement en dessous d'un avant-toit. En effet : Les cambrioleurs ne veulent surtout pas se faire remarquer. C'est pourquoi elle est particulièrement efficace pour tenir les voleurs à distance.

Et si, malgré tout, une situation d'urgence se présente : Dès qu'un de tes détecteurs de vibrations, de mouvement ou d'ouverture Smartvest Pro détecte un intrus, la sirène déclenche une alarme audible de loin. En même temps, une lumière LED rouge visible de loin clignote pendant la durée que tu as définie. Les piles durent longtemps et peuvent être changées sans problème. Pour une sécurité agréable à la maison. Pour toi et ta famille.

Technologies

- Placée sur la façade extérieure, la sirène sans fil Smartvest Pro dissuade efficacement, en cas d'urgence elle émet une alarme puissante et prévient grâce à son stroboscope LED rouge
- Pour la protection contre l'effraction et le vol
- Installation facile (vis et chevilles incluses dans l'emballage), avec indice de protection IP44, boîtier résistant aux intempéries
- Protégé contre l'arrachement/sabotage (déclenche une alarme)
- Piles faciles à changer incluses

Sirène sans fil Smartvest Pro

Art.-Nr. FUSG45000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Sirène sans fil Smartvest Pro

Alimentation électrique CC	5 V
Batterie - durée de vie max. de la batterie	1 a
Batterie - fixe	Non
Batterie - fonctionnement sur batterie	Oui
Batterie - quantité	4
Consommation de courant en veille	0.2 mA
Couleur lumineuse	Rouge
Dimensions	114 x 122 x 300 mm
Fréquence radio	868.3 MHz
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Sirène et générateur de signal
Humidité de l'air max.	80 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IP	44
Matériau du boîtier	Plastik
Modulation radio	FSK
Poids brut	1.178 kg
Poids de l'article	0.935 kg
Portée radio	Je nach Installation max. 100 m
Pression acoustique	85 dB
Puissance d'émission	11.3 dBm
Son d'alarme réglable	Oui
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Type de batterie	C (1.5V)
Type de connecteur	Connecteur CC: 3,5 x 1,35 mm
couleur de surface	blanc