

Module de téléphonie mobile Smartvest Pro

Art.-Nr. FUM045000

Seite 1 von 2



Communicateur de rechange pour tous les cas

Coupure de courant sur place ? Smartvest Pro continue de fonctionner grâce à son alimentation de secours intégrée. Et si Internet tombe en panne à la maison ? Le module de téléphonie mobile Smartvest Pro prend alors le relais.

Toi aussi, tu as certainement déjà été confronté à une panne de connexion Internet à la maison. Qu'il s'agisse de problèmes de Wi-Fi ou d'un défaut du fournisseur d'accès à Internet. De même, une coupure de courant entraîne généralement une interruption de la connexion Internet.

Tu veux que ton système de sécurité Smartvest Pro t'envoie des notifications sans interruption ? Alors, équipe le module de téléphonie mobile Smartvest Pro d'une carte SIM disponible dans le commerce et insère-le dans la centrale de ton Smartvest Pro. Il garantit un surcroît de sécurité et rend ton système d'alarme indépendant de la connexion Internet via LAN ou Wi-Fi. Le module de téléphonie mobile Smartvest Pro est vigilant 24 heures sur 24 - afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas de défaut de la connexion Internet. Pour une sécurité agréable à la maison. Pour toi et ta famille.

Technologies

- Module de téléphonie mobile Smartvest Pro pour la communication de remplacement par téléphonie mobile entre la centrale du système d'alarme sans fil Smartvest Pro et l'application Smartvest Pro
- S'active automatiquement en cas de panne de la connexion Internet à la maison ou du réseau domestique/Wi-Fi
- A insérer dans la centrale et à utiliser avec une carte SIM du commerce

Module de téléphonie mobile Smartvest Pro

Art.-Nr. FUM045000

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Module de téléphonie mobile Smartvest Pro

Alimentation électrique CC	3,3 V
Consommation de courant en veille	1.69 mA
Dimensions	30,0 × 51,0 × 4,9 mm
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Accessoires
Humidité de l'air max.	80 %
Modulation radio	LTE-FDD(B1/3/7/8/20/28A); LTE-TDD(B38/40/41); WCDMA(B1/8); GSM/EDGE(B3/8)
Poids brut	0.048 kg
Poids de l'article	0.013 kg
Température de fonctionnement max.	75 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C