

215 + 83/80HB100 sans cylindre

Seite 1 von 2



SÉCURISER AU MIEUX LES CONTENEURS

Les pneus, les roues complètes, la pyrotechnie, les outils et les machines sont des marchandises de grande valeur qui sont stockées dans des conteneurs et qui nécessitent une bonne sécurisation. Le ConHasp GRANIT 215 est ici le premier choix lorsqu'il s'agit de protéger des valeurs élevées.

Le porte-cadenas ConHasp est fabriqué en acier cémenté et est produit par un procédé de soudage spécial. Toutes les pièces sont traitées anti-corrosion. La fixation de la serrure pour conteneur au conteneur par deux boulons massifs crée une connexion particulièrement résistante. Serrure pour conteneur + cadenas En combinaison avec un cadenas 83/80HB100, les conteneurs peuvent être verrouillés en toute sécurité. Comme ce cadenas est livré sans cylindre, il est possible d'installer soi-même un cylindre ovale scandinave et d'intégrer la serrure pour conteneur dans les systèmes de fermeture existants. Testé et approuvé

En combinaison avec le cadenas 83/80HB100, le porte-cadenas est testé et approuvé selon la norme suédoise SSF 1051 (classe 4).

Technologies

- Sécurisation supplémentaire des marchandises dans les conteneurs
- Fermeture de la construction en deux parties par un cadenas 83/80HB100
- Fabriqué en acier cémenté
- Soudure spéciale pour une sécurité accrue
- Toutes les pièces sont traitées anti-corrosion grâce à un revêtement spécial
- 83/80HB100 : sans cylindre
- Conforme SSF 1051(classe 4)

Utilisation et application

- S'adapte aux conteneurs de transport et de stockage courants
- Montage possible sur les anciens et les nouveaux conteneurs

215 + 83/80HB100 sans cylindre

Seite 2 von 2

-
- Verrouillage sécurisé uniquement en combinaison avec un cadenas adapté (ici le 83/80HB100 Rock)

Variantes

- Cadenas Rock : sans cylindre (sans cyl. = le cylindre est vendu séparément) et avec une anse amovible
- Ovale = variante combinable avec le cylindre ovale scandinave
- Conventionnel = variante pour cylindre avec clé plate

Caractéristiques techniques - 215 + 83/80HB100 sans cylindre

Largeur b	120 mm
Longueur a	220 mm
Niveau de sécurité	10
Poids	6832 g
coloris	noir
diamètre Øillet c	85 mm
EAN	4003318525001