



## Technológiák

- Terhelési és folyamatos működési értékek a DIN 3. osztály szerint
- Fém zárnyelv és retesz, nikkelezett
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Kulcsközép és kilincsdíó távolság 92 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 65 mm
- Előlap 20 x 280 mm (kerek)
- Zárdoboz 184 x 98 mm
- Acéldíó (10 mm), acélból, horganyzott

## Alkalmazás és használat

- Bevésőzár házbejáratú ajtókhoz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 10 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10/20 mm, kétmenetű)

## Változatok

- DIN balos és DIN jobbos kivitelben kapható
- Kapható 20 mm-es (kerek), 24 mm-es (szögletes) előlappszélességben
- Ezüst és arany színben kapható

## Műszaki adatok - ESHT PZ L ezüst

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| A zárszerkezet magassága          | 184 mm        |
| A zárszerkezet mélysége           | 98 mm         |
| Door type                         | Entry door    |
| Forend alakja                     | kerek         |
| Forend hossza                     | 280 mm        |
| Forend szélessége                 | 20 mm         |
| Kulcsközép és előlap távolság     | 65 mm         |
| Kulcsközép és kilincsdíó távolság | 92 mm         |
| Nyitási irány                     | bal           |
| Otthonbiztonság biztonsági szint  | 8             |
| Szín                              | ezüst         |
| Súly                              | 816 g         |
| Zárvezérlés                       | Door cylinder |
| EAN                               | 4003318618123 |

## Műszaki rajz

