



Technológiák

- Terhelési és folyamatos működési értékek a DIN 3. osztály szerint
- Fém zárnyelv és retesz, nikkelezett
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Kulcsközép és kilincsdíó távolság 92 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 65 mm
- Előlap 24 x 280 mm (szögletes)
- Zárdoboz 184 x 98 mm
- Acéldíó (10 mm), acélból, horganyzott

Alkalmazás és használat

- Bevésőzár házbejáratok ajtókhöz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 10 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10/20 mm, kétmenetű)
- Alkalmas falc nélküli ajtókhöz is

Változatok

- DIN balos és DIN jobbos kivitelben kapható
- Ezüst és arany színben kapható

Műszaki adatok - ESHT PZ L ezüst

A zárszerkezet magassága	184 mm
A zárszerkezet mélysége	98 mm
Door type	Entry door
Forend alakja	angular
Forend hossza	280 mm
Forend szélessége	24 mm
Kulcsközép és előlap távolság	65 mm
Kulcsközép és kilincsdíó távolság	92 mm
Nyitási irány	bal
Otthonbiztonság biztonsági szint	8
Szín	ezüst
Súly	912 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318617430

Műszaki rajz

