



## Technológiák

- A DIN 18251-1, 2. osztály szerint
- Fém zárnyelv és retesz
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Kulcsközép és kilincsdíó távolság 72 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 55 mm
- Előlap 24 x 235 mm (szögletes)
- Zárdoboz 155 x 85 mm
- Acéldíó (8 mm), kiváló minőségű műanyag csapágyházban

## Alkalmazás és használat

- Bevésőzár lakásbejárati ajtókhöz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 10 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10/21 mm, kétmenetű)

## Változatok

- DIN balos és DIN jobbos kivitelben kapható
- Ezüst színben kapható

## Műszaki adatok - ES PZ2 L ezüst

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| A zárszerkezet magassága | 155 mm         |
| A zárszerkezet mélysége  | 85 mm          |
| Door type                | Apartment door |
| Forend alakja            | angular        |
| Forend hossza            | 235 mm         |

## Műszaki adatok - ES PZ2 L ezüst

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Forend szélessége                 | 24 mm               |
| Kulcsközép és előlap távolság     | 55 mm               |
| Kulcsközép és kilincsdíó távolság | 72 mm               |
| Nyitási irány                     | bal                 |
| Otthonbiztonság biztonsági szint  | 7                   |
| Standard                          | DIN 18251-1 Class 2 |
| Szín                              | ezüst               |
| Súly                              | 483 g               |
| Zárvezérlés                       | Door cylinder       |
| EAN                               | 4003318617263       |

## Műszaki rajz

