

ES SI PZ LR horganyzott

Seite 1 von 2



Mellékajtókhöz

Az ES SI típusú bevésőzárunk különösen alkalmas mellék- és hornyolt ajtókhöz.

Az ES SI bevésőzárát különösen a hornyolt garázskapukhoz (= vízszintes mélyedések az ajtókon) és más, ismert, szokásos gyártók mellékajtóihoz ajánljuk. DIN balos és DIN jobbos ajtókhöz egyaránt használható. A retesz és a zárnyelv középen helyezkedik el ebben a bevésőzárban és masszív cinköntvényből készült.

Technológiák

- Fém kilincsdíó (8 mm) fém
- Cinköntvény zárnyelv és retesz
- Kulcsközép és kilincsdíó távolság 72 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 65 mm
- Előlap 20 x 235 mm (kerek), horganyzott
- Zárdoboz 160 x 95,3mm
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 11,6 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10 mm)

Alkalmazás és használat

- A szokásos gyártók mellékajtóihoz és garázskapuihoz
- Alkalmas DIN L és DIN R szabványokhoz.

ES SI PZ LR horganyzott



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

Műszaki adatok - ES SI PZ LR horganyzott

A zárszerkezet magassága	160 mm
A zárszerkezet mélysége	95,3 mm
Door type	Garage side door
Forend alakja	kerek
Forend hossza	235 mm
Forend szélessége	20 mm
Kulcsközép és előlap távolság	65 mm
Kulcsközép és kilincsdíó távolság	72 mm
Nyitási irány	bal/jobb
Otthonbiztonság biztonsági szint	6
Szín	horganyzott
Súly	576 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318665929

Műszaki rajz

