



BIZTONSÁG KESKENY KERETŰ AJTÓKHOZ

Biztosítsa bejárati ajtaját ezzel a zárpajzssal

A bejárati ajtók mindig a betörők vágyainak célpontjai. Mivel ezek számos esetben nincsenek megfelelően biztosítva, a bűnözőknek könnyű dolguk van. A hengerzárbetétek gyakran kissé kiállnak, ezért könnyen eltávolíthatók erőszak alkalmazásával. Védekezzen a betörés ezen módszere ellen megbízható, meghúzás elleni védelmet is tartalmazó zárpajzssal (ZS-változat). Ezt a zárpajzsot kifejezetten keskeny keretprofilú, 57-65 mm-es ajtóvastagsághoz fejlesztettük. A belső pajzsban automatikus kilincsvisszaállító szerkezettel és a leggyakoribb furatképekhez igazítható bütykökkel rendelkezik. Ennek köszönhetően gyerekjáték a felszerelése.

Technológiák

- A változtatható csavarfogadó távolság a legtöbb furatképre beállíthatók
- A kilincs automatikus visszaállító mechanikája a belső pajzsra
- A rögzítőcsavarokat dekoratív alumíniumlemez takarja
- 12 mm-es zárbetét túlnyúláshoz
- ZS: meghúzás elleni védelemmel: 7,5 és 12 mm közötti zárbetét túllógáshoz
- egyszerű összejövétel
- Egyszerű felszerelés

Alkalmazás és használat

- Keskeny ajtókereteken történő, univerzális használathoz
- Kívül fogantyú, belül kilincs

SRG92N F1: Alumínium Nature gomb/kilincs



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

- 57 - 65 mm-es ajtóvastagságokhoz használható

Változatok

- Színek: F1 (alumínium), F2 (újezüst), nemesacél, fehér
- Alternatív megoldásként kilincs/kilincs garnitúra is kapható

Műszaki adatok - SRG92N F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Door type	Doors with tubular frames
Kulcsközép és kilincsdíó távolság	92 mm
Kívül belül kilincs	Nem
Maghúzás elleni védelem	Nem
Otthonbiztonság biztonsági szint	5
Szín	F1: Alumínium Nature
Súly	1074 g
Tűzgátló zárpajzsok	Nem
Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából	12 mm
Zárpajzsok	Igen
EAN	4003318625541

