



BIZTONSÁG KESKENY KERETŰ AJTÓKHOZ

Biztosítsa bejárati ajtaját ezzel a zárpajzzsal.

A betörők gyakran a bejárati ajtóknál próbálkoznak először. Mivel ezek számos esetben nincsenek megfelelően biztosítva, a bűnözőknek könnyű dolguk van. A hengerzárbetétek gyakran kissé kiállnak, ezért könnyen eltávolíthatók erőszak alkalmazásával. Ezzel a betörési módszerrel szemben megbízható zárpajzzsal védekezhet. Ezt a vasalatot kifejezetten keskeny keretprofilú, 57-65 milliméter vastagságú bejárati ajtókhoz fejlesztettük ki. A belső pajzsban automatikus kilincsvisszaállító szerkezettel és a leggyakoribb furatképekhez igazítható bütykökkel rendelkezik. Ennek köszönhetően gyerekjáték a felszerelése.

Technológiák

- A változtatható bütyköktávolságok a legtöbb furatképhez hozzáigazíthatók
- Automatikus kilincsvisszaállító szerkezet a belső pajzsban
- A rögzítőcsavarokat dekoratív alumínium lemez takarja
- 12 mm-es zárbetét túllógáshoz
- Kulcsközép és kilincsdíó távolsága: 72 mm, négyszögletes csap: 8 mm
- Egyszerű felszerelés

Alkalmazás és használat

- Univerzális használatra keskeny keretű ajtókhoz
- 57–65 mm-es ajtóvastagságokhoz alkalmas

Változatok

SRG72N F1: Alumínium Nature gomb/kilincs



Security Tech Germany

Seite 2 von 2

- Színek: F1 (alumínium), fehér
- Zárpajzzsal és kívül belül kilincssel kapható

Műszaki adatok - SRG72N F1: Alumínium Nature gomb/kilincs

Door type	Doors with tubular frames
Kulcsközép és kilincsdió távolság	72 mm
Kívül belül kilincs	Nem
Maghúzás elleni védelem	Nem
Otthonbiztonság biztonsági szint	5
Szín	F1: Alumínium Nature
Súly	1132 g
Zárbetét túlnyúlása az ajtó síkjából	12 mm
Zárpajzsok	Igen
EAN	4003318952012