



Technológiák

- A TGL szabványon (korábbi NDK-szabvány) alapul
- Fém zárnyelv és retesz, nikkelezett
- Minden oldalról zárt, horganyzott zárdoboz
- Kulcsközép és kilincsdíó távolság 72 mm
- Kulcsközép és előlap távolság 55 mm
- Előlap 18 x 220mm (kerek)
- Zárdoboz 160 x 83mm
- Acéldíó (8 mm), kiváló minőségű műanyag csapágyházban

Alkalmazás és használat

- Bevésozár lakásbejárati ajtókhöz TGL szabvány szerint
- Az ajtó behúzásakor kizárólag a zárnyelv aktiválódik (zárnyelv hossza 11 mm)
- Záráskor a retesz kizáródik (retesz hossza 10/20 mm, kétmenetű)

Változatok

- DIN balos és DIN jobbos kivitelben kapható
- Kapható arany színben

Műszaki adatok - ES TGL PZ L arany

A zárszerkezet magassága	160 mm
A zárszerkezet mélysége	83 mm
Door type	Apartment door
Forend alakja	kerek
Forend hossza	220 mm

ES TGL PZ L arany

Seite 2 von 2

Műszaki adatok - ES TGL PZ L arany

Forend szélessége	18 mm
Kulcsközép és előlap távolság	55 mm
Kulcsközép és kilincsdíó távolság	72 mm
Nyitási irány	bal
Otthonbiztonság biztonsági szint	7
Szín	arany
Súly	567 g
Zárvezérlés	Door cylinder
EAN	4003318617324

Műszaki rajz

