



KIKAPCSOLVA MARAD: ZÁR VÉSZLEÁLLÍTÓ KAPCSOLÓKHOZ

Ha szándékosan nyomják meg a vészleállító kapcsolót, hogy ipari berendezéseken és gépeken végezzenek ellenőrzési vagy javítási munkákat, akkor csak a munka elvégzése után szabad kireteszelni a vészleállítót.

Akár életveszélyt is okozhat, ha egy félreértés miatt túl korán reteszelik ki a vészleállító kapcsolót. Ennek a kockázatnak a csökkentése érdekében az E360 vészleállító kapcsolókhöz használható zár segítségével egy műanyag burkolattal lehet eltakarni a vészleállító kapcsolót, és lakattal lezárni. Ez a Lockout/Tagout elv alapján növeli a munkabiztonságot: megakadályozza a hozzáférést (Lockout) a vészleállító kapcsolóhoz, és jelzi (Tagout), hogy meg van nyomva.

Technológiák

- Eltakarja a megnyomott vészleállító kapcsolót
- A talpra kell rögzíteni
- Az alap ragasztható vagy leszorítható

Alkalmazás és használat

- Vészleállító kapcsolók karbantartás közbeni biztosításához
- A zár megakadályozza a kapcsoló újbóli működtetését
- Függőlakat vagy lakattöbbszöröző
- A használathoz fel kell szerelni a talpat (a szállítási terjedelem része)
- Max. 50 mm átmérőjű és 40 mm magas vészleállító kapcsolókhöz
- Gombokhoz is használható

Változatok

- E360, átlátszó, 2 talppal

Műszaki adatok - E360

Belső magasság	40 mm
Belső átmérő	54 mm
Rögzítési pontok	1
Szélesség	55 mm
Súly	100 g
mélység	75 mm
EAN	4003318972690