



BIZTONSÁGOS ZÁRÁS

Masszív védelem bejárati ajtókhöz.

A bejárati ajtónak nemcsak biztonságosan zárhatónak kell lennie, hanem menekülés esetén gyorsan nyithatónak is. Ez a másodzár betölti ezeket a funkciókat. Az ABUS hengerzárbetétekkel és falba rögzített zárólemezekkel kombinálva a másodzár megbízható biztonsági megoldást jelent a bejárati ajtók számára. A zárolt nagy teherbírású dübelekkel és tömör acélból készült, erős, ovális retesszel rögzíti. Kívülről kulccsal, belülről pedig egy forgógombbal működtethető, ami biztosítja a helyiségek gyors elhagyásának lehetőségét, például tűz esetén. A zár több mint egy tonna ellenállást bír ki.

Technológiák

- VdS által minősített, ABUS KV356 Pfaffenhain zárbetéttel
- Nyomóerő ellenállás: több mint 1 tonna
- A zártest stabil fali rögzítése nagy teherbírású dübellel
- Belül két alternatív forgatógombbal
- Két beállítható kulcsközepméret: 60 és 72 mm
- Stabil, tömöracél ovális retesz, kettős reteszelés
- Könnyen kombinálható a PZS70 meghúzás ellen védő lappal
- Standard változat: EC550 sorozatú külső zárbetéttel, három kulccsal
- Külön kartonba csomagolva: Fémből készült zárdoboz és zárszekrény
- Bliszteres árucikk: Műanyagból készült zártest és ellendarab
- EC660 külső zárbetéttel való felszerelés lehetősége

Alkalmazás és használat

- Bejárati ajtókhöz a záróoldal védelméhez (tipp: a zsanérolt külön védje!)
- Kezelés kívülről kulccsal, belülről forgatógombbal
- Az ABUS lakatokkal és hengerzárbetétekkel egyforma zárlattal kombinálható

Változatok

- Színek: barna, ezüst, fehér
- Meghosszabbított rúd, 150 mm, Pfaffenhain és ECCR zárbetéthez, 160 mm-es ajtóvastagságig kapható
- Hosszabbított nyitáshatároló kapható (30 mm-rel hosszabbított)

Műszaki adatok - 7010 fehér

Otthonbiztonság biztonsági szint	9
Szín	fehér
Súly	1304 g
beleértve a riasztási funkciót is	Nem
beleértve a záróreteszt	Nem
hengerzár típusa	Külső henger
EAN	4003318532702

Műszaki rajz

