



BÍZZON AZ EREDETIBEN

A Diskus® 25 lakatunk megfordítható kulcsos zárbetéttel rendelkezik.

A Diskus® 25 lakat megvédi értéktárgyait, amelyeket például teherautókban, furgonokban, pincékben vagy ipari kapuk mögött tárol. A zár kívül és belül nemesacélból, a kengyel edig speciálisan edzett acélból készül, ami különösen feltörésbiztossá teszi. A két nemesacél héjat összetartó varratot a Diskus® 26 esetében is kézzel hegesztjük németországi gyártóüzemünkben. Ez azt jelenti, hogy a két felet nem lehet könnyen széttörni, és a Diskus® 25 kiválóan védi az értékeket és az egyéb tárgyakat. A lakat megfordítható kulccsal nyitható. Ez az a minőségi és biztonsági jellemző, amely a rendkívül kényelmes használatot jelenti. Mert mindegy, hogy melyik irányban helyezi be, a megfordítható kulcs mindenhogyan beleillik. A csomag öt megfordítható kulcsot tartalmaz.

Technológiák

- Nagy pontosságú fűrt kulcsos zárbetét 8 000 különböző záródással
- Kódolt kulcs: Kulcsutánrendelés kóddal lehetséges
- Nemesacél test – belül és kívül
- Edzett acélkengyel
- Eredeti Diskus® dizájn: 360°-os védelem
- Extra védelem fűrészelés ellen
- Diskus® hegesztési technológia – maximális feltörés elleni védelem
- Kényszerített zárás: Reteszelés csak kulccsal (nyitott állapotban a kulcs nem húzható ki)
- 5 kulccsal szállítjuk
- Made in Germany

Diskus® 25/70 5 kulccsal

Seite 2 von 2

- kódkártyával

Alkalmazás és használat

- Nagyobb értékek / tárgyak védelme vagy magas lopáskockázat esetén
- Tehergépjárművek, transzporterek, pinceajtók, gyárkapuk stb. védelméhez
- ABUS Diskus® 140 lakatretezzsel együtt használva ideális, így betörőszerszámokkal nem lehet hozzáférni a kengyelhez

Változatok

- Méret: 70 mm

Műszaki adatok - Diskus® 25/70 5 kulccsal

Azonos zárlat	Nem
Biztonsági kártya	Nem
Kengyel belső magasság (c)	17 mm
Kengyel belső szélesség (b)	20 mm
Kengyelátmérő (d)	10 mm
Magasság (f)	70 mm
Mélység (e)	30 mm
Otthonbiztonság biztonsági szint	8
Szélesség (a)	70 mm
Szín	rozsdamentes acél
Súly	329 g
Zárás típusa	kulcs
EAN	4003318322792

Műszaki rajz

